

# PH 30 POWER X | 30 mm SDS-plus 3-standen combihamer

Article: 4933396420



- Laag vibratieniveau dankzij ergonomische softgrip op zowel hoofd- als zijgreep.
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert.
- Extra zwaar heavy duty slagstuk voor leveren van 3,6 Joule slagenergie.
- 4 m snoer.
- Krachtige 1030 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor onovertroffen boorprestaties.
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij boren & beitelen.
- Softslagfunctie voor boren in kwetsbare materialen.

	PH 30 POWER X
Geluidsdrukkniveau (dB(A))	93
Geluidsdrukkniveau, raming (dB(A))	3
Sound power level [dB(A)]	103
Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A))	3
Vibratieniveau beitelen, raming (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibratieniveau bij boren in beton (m/s <sup>2</sup> )	22
Vibratieniveau bij boren in beton, raming (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Geleverd in	Transportkoffer
Vibratieniveau bij boren (m/s <sup>2</sup> )	22
Vibratieniveau beitelen (m/s <sup>2</sup> )	14
Artikelnummer	4933396420
Gewicht (kg)	2.9
Opgenomen vermogen (W)	1030
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Max. boor Ø in beton (mm)	30
Belast aantal slagen (per min)	0 - 3800
Belast toerental (omw/min)	0 - 850
Slagenergie (EPTA) (J)	3.6