

# 12-7 Extracteur 3-bras avec crochets d'extracteur préréglables pour extraction intérieure, extraction extérieure, jusqu'à 650 mm capacité de serrage, 350 mm profondeur de serrage



## DESCRIPTION

L'extracteur 3-bras avec crochets d'extracteur préréglables pour extraction intérieure et extérieure est utilisé pour extraire les roulements, les engrenages, les disques, etc. dans toutes les tailles courantes pour l'artisanat, l'atelier et l'industrie. Cela permet de desserrer n'importe quelle pièce qui soit est montée sur un arbre et est accessible de l'extérieur, soit est posée à l'intérieur et doit donc être extraite différemment. Les modèles sont équipés chacun d'un support de crochet à l'intérieur et à l'extérieur, ce qui leur permet d'être utilisés à la fois pour l'extraction extérieure et pour l'extraction intérieure.

## DOMAINE D'UTILISATION

Pour extraire les roulements, les roues dentées, les disques, etc

## BENEFIT

- Les crochets d'extracteur garantissent une stabilité maximale pour la suspension des crochets d'extracteur dans la pièce coulissante (serrure de bras)
- La nature à trois bras garantit une répartition uniforme des charges et une tenue particulièrement sûre.
- Le réglage facile des bras symétriquement serrants pour atteindre la capacité de serrage requise avec une clé permet une application variable
- Aussi utilisation comme presse mobile possible

## UTILISATION

- Déposer la broche au centre de l'arbre
- Serrer la clé jusqu'à ce que les griffes d'extraction saisissent solidement la pièce à extraire
- Tirer manuellement la broche pour la fixer sous pression
- Mettre en mouvement l'hexagone de serrage à l'aide d'une cliquet ou d'une clé à fourche jusqu'à ce que la pièce soit desserrée
- Alternativement, ajuster l'appui-crochet, insérer l'extracteur dans le trou et extraire la pièce en serrant l'hexagone

## DONNÉES DE BASE

GTIN [EAN]	4021176850844
Pays d'origine	DE
Matériau de la mallette	Acier à outils
Série	12-A
Poids net [kg]	4 kg
Contenu de l'emballage	1 pièce
Loi sur les emballages	PP 05
Capacité de distribution dans le monde entier	Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

## PIÈCES DE RECHANGE

- 12-6-8\_Clé
- 12-7-206\_Douilles intérieures de traverse avec broche
- 12-7-350-E\_1 crochet d'extracteur (seul)

## IMAGE DÉTAILLÉE



- 12-7-T\_Travers
- 633370\_Pointe de centrage à deux faces