

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 16.07.2026

Versienummer 36 (vervangt versie 35)

herzien op: 16.07.2026

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

- **1.1 Productidentificatie**
- **Handelsnaam:** GRF CONTACT SPRAY AE 200ML\*12 L221
- **1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Toepassing van de stof / van de bereiding** Smeermiddel
- **1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**
- **Fabrikant/Leverancier**  
Bison International  
Dr.A.F.Philipsstraat 9  
NL-4462 EW Goes  
PO Box 160  
NL-4460 AD Goes  
tel. +31 88 3235700  
fax. +31 88 3235800  
e mail: sds@boltonadhesives.com  
  
Bison International  
Excelsiorlaan 27, B 3  
B-1930 Zaventem  
tel. +32 3 710 92 92  
fax. +32 3 710 92 90  
e mail: sds@boltonadhesives.com
- **Inlichtingengevende sector:** PSRA
- **1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:**  
Antigifcentrum: 070 245245  
Groothertogdom Luxemburg: 8002 - 5500

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

- **2.1 Indeling van de stof of het mengsel**
- **Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

|                   |                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Aerosol 1         | H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.                                           |
|                   | H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.                       |
| Eye Irrit. 2      | H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                        |
| STOT SE 3         | H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                             |
| Asp. Tox. 1       | H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. |
| Aquatic Chronic 3 | H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
- **2.2 Etiketteringselementen**
- **Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**  
Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

(Vervolg op blz. 2)

BE

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 16.07.2026

Versienummer 36 (vervangt versie 35)

herzien op: 16.07.2026

**Handelsnaam:** GRF CONTACT SPRAY AE 200ML\*12 L221

(Vervolg van blz. 1)

### · Gevarenpictogrammen



GHS02 GHS07

### · Signaalwoord Gevaar

### · Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:

Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, &lt;2% aromaten propaan-2-ol

Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, &lt;2% aromaten destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte paraffinehoudende

### · Gevarenaanduidingen

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.

H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### · Veiligheidsaanbevelingen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

P261 Inademing van spuitnevel vermijden.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

P501 De inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale voorschriften.

### · Aanvullende gegevens:

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

### · 2.3 Andere gevaren

### · Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

· **PBT:** Niet van toepassing

· **zPzB:** Niet van toepassing

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### · 3.2 Mengsels

· **Beschrijving:** Smeermiddel

### · Gevaarlijke inhoudstoffen:

|                                                        |                                                                                                                     |        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| EC-nummer: 926-141-6<br>Reg.nr.: 01-2119456620-43-XXXX | Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, <2% aromaten<br>Asp. Tox. 1, H304, EUH066 | 10-25% |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

(Vervolg op blz. 3)

BE

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 16.07.2026

Versienummer 36 (vervangt versie 35)

herzien op: 16.07.2026

**Handelsnaam:** GRF CONTACT SPRAY AE 200ML\*12 L221

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (Vervolg van blz. 2)                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |           |
| CAS: 67-63-0<br>EINECS: 200-661-7<br>Catalogusnummer: 603-117-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119457558-25-XXXX    | propaan-2-ol<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336                                                                                                              | 10-25%    |
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>Catalogusnummer: 601-003-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119486944-21-XXXX    | propaan<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                                                | 10-25%    |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7<br>Catalogusnummer: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119474691-32-XXXX   | butaan, zuiver<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                                         | 10-25%    |
| CAS: 64742-48-9<br>EC-nummer: 919-857-5<br>Reg.nr.: 01-2119463258-33-XXXX                               | Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, <2% aromaten<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ STOT SE 3, H336, EUH066                            | 2,5-10%   |
| CAS: 64742-55-8<br>EINECS: 265-158-7<br>Catalogusnummer: 649-468-00-3<br>Reg.nr.: 01-2119487077-29-XXXX | destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte paraffinehoudende<br>⚠ Asp. Tox. 1, H304                                                                                         | 2,5-10%   |
| CAS: 34140-91-5<br>EINECS: 251-846-4                                                                    | oleic acid compound with (Z)-N-octadec-9-enylpropane-1,3-diamine (2:1)<br>⚠ STOT RE 2, H373; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 | ≥0,25-<1% |

· **Aanvullende gegevens:** De tekst van de genoemde gevareninformatie is te vinden in sectie 16.

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

- **4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**
- **Algemene informatie:** Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
- **Na het inademen:**  
Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.  
Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
- **Na huidcontact:** Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid
- **Na oogcontact:**  
De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.
- **Na inslikken:** Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen

(Vervolg op blz. 4)

BE

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 16.07.2026

Versienummer 36 (vervangt versie 35)

herzien op: 16.07.2026

**Handelsnaam:** GRF CONTACT SPRAY AE 200ML\*12 L221

(Vervolg van blz. 3)

- **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

- **5.1 Blusmiddelen**
- **Geschikte blusmiddelen:**  
CO<sub>2</sub>, bluspoeder of watersproeistraal. Grotere brand met watersproeistraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol bestand is.
- **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **5.3 Advies voor brandweerlieden**
- **Speciale beschermende kleding:** Geen bijzondere maatregelen nodig.

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**  
Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.
- **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:**  
Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden. Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.
- **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**  
Besmet materiaal zoals afval volgens sectie 13 verwijderen.  
Voor voldoende ventilatie zorgen.
- **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**  
Informatie inzake veilig gebruik - zie sectie 7.  
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie sectie 8.  
Informatie inzake berging - zie sectie 13.

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

- **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**  
Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.
- **Informatie over brand- en explosiebeveiliging:**  
Niet op vlammen of gloeiende voorwerpen spuiten.  
Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.  
Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C, bijv. door gloeilampen. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
- **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
- **Opslag:**
- **Vereisten voor opslagruimtes en vaten:**  
De overheidsbepalingen m.b.t. de opslag van drukgaspakkingen moeten in acht genomen worden.
- **Informatie voor gezamenlijke opslag:** Niet vereist

(Vervolg op blz. 5)

BE

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 16.07.2026

Versienummer 36 (vervangt versie 35)

herzien op: 16.07.2026

**Handelsnaam:** GRF CONTACT SPRAY AE 200ML\*12 L221

(Vervolg van blz. 4)

- **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:** Houd het vat goed gesloten.
- **Opslagklasse:** 2 B
- **7.3 Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### · 8.1 Controleparameters

- **Bestanddelen met werkplekgerelateerde grenswaarden die moeten worden gecontroleerd:**

##### 67-63-0 propaan-2-ol

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| GW (BE) | Korte termijn waarde: 1000 mg/m <sup>3</sup> , 400 ppm |
|         | Lange termijn waarde: 500 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm  |

##### 74-98-6 propaan

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| GW (BE) | Lange termijn waarde: 1000 ppm |
|---------|--------------------------------|

##### 106-97-8 butaan, zuiver

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| GW (BE) | Korte termijn waarde: 2370 mg/m <sup>3</sup> , 980 ppm |
|---------|--------------------------------------------------------|

#### · DNEL's

##### 67-63-0 propaan-2-ol

|            |                                                 |                       |
|------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Oraal      | Consument, oraal, langdurige blootstelling      | 26 mg/kg bw/day       |
|            | Werknemer, huid, langdurige blootstelling       | 888 mg/kg bw/day      |
| Dermaal    | Consument, dermaal, langdurige blootstelling    | 319 mg/kg bw/day      |
|            | Werknemer, inhalatief, langdurige blootstelling | 500 mg/m <sup>3</sup> |
| Inhalatief | Werknemer, inhalatief, langdurige blootstelling | 500 mg/m <sup>3</sup> |
|            | Consument, inhalatief, langdurige blootstelling | 89 mg/m <sup>3</sup>  |

#### · PNEC's

##### 67-63-0 propaan-2-ol

|       |                                 |                      |
|-------|---------------------------------|----------------------|
| Oraal | Secundaire vergiftiging         | 160 mg/kg            |
|       | Zoet water                      | 140,9 mg/l           |
|       | Zoetwatersediment               | 552 mg/kg dry weight |
|       | Zeewater                        | 140,9 mg/l           |
|       | Marien sediment                 | 552 mg/kg dry weight |
|       | Bodem                           | 28 mg/kg             |
|       | Rioolwaterzuiveringsinstallatie | 2251 mg/l            |
|       | Sporadische vrijlating          | 140,9 mg/l           |

- **Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

#### · 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

- **Passende technische maatregelen** Geen aanvullende gegevens. Zie sectie 7.
- **Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen**
- **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden.

Uit de buurt houden van eet- en drinkwaren.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.

(Vervolg op blz. 6)

BE

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 16.07.2026

Versienummer 36 (vervangt versie 35)

herzien op: 16.07.2026

**Handelsnaam:** GRF CONTACT SPRAY AE 200ML\*12 L221

(Vervolg van blz. 5)

Gassen/dampen/aërosol niet inademen.

Aanraking met de ogen vermijden.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

· **Bescherming van de ademhalingswegen** Niet vereist· **Bescherming van de handen**

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.

Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

· **Handschoenmateriaal**

Aanbevolen materiaaldikte : &gt; 0,12 mm

Nitrilrubber

· **Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**

Voor het mengsel van de hieronder vermelde chemicaliën moet de penetratietijd minstens 10 minuten bedragen (permeatie volgens EN 374 Deel 3: Level 1).

· **Bescherming van de ogen/het gezicht**

Veiligheidsbril



Nauw aansluitende veiligheidsbril

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### · 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

· **Algemene gegevens**· **Fysische toestand**

Aerosol

· **Kleur:**

Volgens de productbeschrijving

· **Geur:**

Karakteristiek

· **Geurdrempelwaarde:**

Niet bepaald

· **Smeltpunt/vriespunt**

Niet bepaald

· **Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject**

-44,5 °C (74-98-6 propaan)

· **Ontvlambaarheid**

Niet van toepassing

· **Onderste en bovenste explosiegrens**· **Onderste:**

0,5 Vol %

· **Bovenste:**

8,5 Vol %

· **Vlampunt:**

-97 °C

· **Zelfontbrandingstemperatuur:**

210 °C

· **Ontledingstemperatuur:**

Niet bepaald

· **pH**

Niet bepaald

· **Viscositeit**· **Kinematische viscositeit**

Niet bepaald

· **Dynamisch:**

Niet bepaald

· **Oplosbaarheid**· **Water:**

Niet of nauwelijks mengbaar.

· **Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water  
(logwaarde)**

Niet bepaald

(Vervolg op blz. 7)

BE

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 16.07.2026

Versienummer 36 (vervangt versie 35)

herzien op: 16.07.2026

**Handelsnaam:** GRF CONTACT SPRAY AE 200ML\*12 L221

(Vervolg van blz. 6)

|                                                                                        |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · Dampspanning bij 20 °C:                                                              | 2100 hPa                                                                                                                                                                   |
| · Dichtheid en/of relatieve dichtheid                                                  |                                                                                                                                                                            |
| · Dichtheid bij 20 °C:                                                                 | 0,644 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                    |
| · Relatieve dichtheid                                                                  | Niet bepaald                                                                                                                                                               |
| · Dampdichtheid                                                                        | Niet bepaald                                                                                                                                                               |
| · 9.2 Overige informatie                                                               | Alle relevante fysische gegevens werden bepaald voor het mengsel. Alle niet bepaalde gegevens zijn niet meetbaar of niet relevant voor de karakterisering van het mengsel. |
| · Voorkomen:                                                                           |                                                                                                                                                                            |
| · Vorm:                                                                                | Aerosol                                                                                                                                                                    |
| · Belangrijke gegevens over de gezondheids- en milieubescherming en over de veiligheid |                                                                                                                                                                            |
| · Ontstekingstemperatuur:                                                              | Het product ontbrandt niet uit zichzelf.                                                                                                                                   |
| · Explosieve eigenschappen:                                                            | Het product is niet explosief, maar er kunnen explosieve damp/luchtmengsels ontstaan.                                                                                      |
| · Oplosmiddelgehalte:                                                                  |                                                                                                                                                                            |
| · Organische oplosmiddelen:                                                            | 85,1 %                                                                                                                                                                     |
| · VOC (EG)                                                                             | 85,10 %                                                                                                                                                                    |
| · Gehalte aan vaste bestanddelen:                                                      | 0,0 %                                                                                                                                                                      |
| · Toestandsverandering                                                                 |                                                                                                                                                                            |
| · Verdampingssnelheid                                                                  | Niet bruikbaar.                                                                                                                                                            |
| · Informatie inzake fysische gevarenklassen                                            |                                                                                                                                                                            |
| · Ontploffbare stoffen                                                                 | Niet van toepassing                                                                                                                                                        |
| · Ontvlambare gassen                                                                   | Niet van toepassing                                                                                                                                                        |
| · Aerosolen                                                                            | Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.                                                                                        |
| · Oxiderende gassen                                                                    | Niet van toepassing                                                                                                                                                        |
| · Gassen onder druk                                                                    | Niet van toepassing                                                                                                                                                        |
| · Ontvlambare vloeistoffen                                                             | Niet van toepassing                                                                                                                                                        |
| · Ontvlambare vaste stoffen                                                            | Niet van toepassing                                                                                                                                                        |
| · Zelfontledende stoffen en mengsels                                                   | Niet van toepassing                                                                                                                                                        |
| · Pyrofore vloeistoffen                                                                | Niet van toepassing                                                                                                                                                        |
| · Pyrofore vaste stoffen                                                               | Niet van toepassing                                                                                                                                                        |
| · Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels                                      | Niet van toepassing                                                                                                                                                        |
| · Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen          | Niet van toepassing                                                                                                                                                        |
| · Oxiderende vloeistoffen                                                              | Niet van toepassing                                                                                                                                                        |
| · Oxiderende vaste stoffen                                                             | Niet van toepassing                                                                                                                                                        |
| · Organische peroxiden                                                                 | Niet van toepassing                                                                                                                                                        |
| · Bijtend voor metalen                                                                 | Niet van toepassing                                                                                                                                                        |
| · Ongevoelig gemaakte ontploffbare stoffen                                             | Niet van toepassing                                                                                                                                                        |

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- 10.1 Reactiviteit Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

(Vervolg op blz. 8)

BE

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 16.07.2026

Versienummer 36 (vervangt versie 35)

herzien op: 16.07.2026

**Handelsnaam:** GRF CONTACT SPRAY AE 200ML\*12 L221

(Vervolg van blz. 7)

- **10.2 Chemische stabiliteit**
- **Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:**  
Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
- **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** Geen gevaarlijke reacties bekend.
- **10.4 Te vermijden omstandigheden** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

### \* RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- **11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**
- **Acute toxiciteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:****Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, <2% aromaten**

|         |      |                      |
|---------|------|----------------------|
| Oraal   | LD50 | >5000 mg/kg (rat)    |
| Dermaal | LD50 | >5000 mg/kg (rabbit) |

**67-63-0 propaan-2-ol**

|            |          |                      |
|------------|----------|----------------------|
| Oraal      | LD50     | 5045 mg/kg (rat)     |
| Dermaal    | LD50     | 12800 mg/kg (rabbit) |
| Inhalatief | LC50/4 h | 30 mg/l (rat)        |

**64742-48-9 Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, <2% aromaten**

|         |      |                   |
|---------|------|-------------------|
| Oraal   | LD50 | >5000 mg/kg (rat) |
| Dermaal | LD50 | >3000 mg/kg (rab) |

**34140-91-5 oleic acid compound with (Z)-N-octadec-9-enylpropane-1,3-diamine (2:1)**

|         |      |                   |
|---------|------|-------------------|
| Oraal   | LD50 | >2000 mg/kg (rat) |
| Dermaal | LD50 | >2000 mg/kg (rat) |

- **Primaire aandoening:**
- **Huidcorrosie/-irritatie**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Ernstig oogletsel/oogirritatie**  
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Mutageniteit in geslachtscellen**  
Niet van toepassing  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Carcinogeniteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Giftigheid voor de voortplanting**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **STOT bij eenmalige blootstelling** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- **STOT bij herhaalde blootstelling**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Gevaar bij inademing** Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

(Vervolg op blz. 9)

BE

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 16.07.2026

Versienummer 36 (vervangt versie 35)

herzien op: 16.07.2026

**Handelsnaam:** GRF CONTACT SPRAY AE 200ML\*12 L221

(Vervolg van blz. 8)

- **Aanvullende toxicologische informatie:**
- **Acute effecten (acute toxiciteit, irritatie en corrosie)** Niet van toepassing
- **Sensibilisatie** Niet van toepassing
- **Toxiciteit bij herhaalde toediening** Niet van toepassing
- **11.2 Informatie over andere gevaren**

**Hormoonontregelende eigenschappen**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie**

- **12.1 Toxiciteit**
- **Aquatische toxiciteit:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.3 Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- **PBT:** Niet van toepassing
- **zPzB:** Niet van toepassing
- **12.6 Hormoonontregelende eigenschappen**  
Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.
- **12.7 Andere schadelijke effecten**
- **Opmerking:** Schadelijk voor vissen.
- **Overige ecologische informatie:**
- **Algemene informatie:**  
Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.  
Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond.  
schadelijk voor in het water levende organismen

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**

- **13.1 Afvalverwerkingsmethoden**
- **Aanbeveling:**  
Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.  
Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
- **Niet gereinigde verpakkingen:**
- **Aanbeveling:**  
Verpakkingen die niet meer gereinigd kunnen worden, moeten zoals de stof zelf verwijderd worden.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**

- **14.1 VN-nummer of ID-nummer**
- **ADR/ADN, IMDG, IATA** UN1950

(Vervolg op blz. 10)

BE

## Veiligheidsinformatieblad

### volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 16.07.2026

Versienummer 36 (vervangt versie 35)

herzien op: 16.07.2026

**Handelsnaam:** GRF CONTACT SPRAY AE 200ML\*12 L221

(Vervolg van blz. 9)

#### · 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| · ADR/ADN | 1950 SPUITBUSSEN    |
| · IMDG    | AEROSOLS            |
| · IATA    | AEROSOLS, flammable |

#### · 14.3 Transportgevaarenklasse(n)

##### · ADR/ADN



|          |             |
|----------|-------------|
| · klasse | 2 5F Gassen |
| · Etiket | 2.1         |

##### · IMDG, IATA



|         |            |
|---------|------------|
| · Class | 2.1 Gassen |
| · Label | 2.1        |

#### · 14.4 Verpakkingsgroep:

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| · ADR/ADN, IMDG, IATA | vervalt |
|-----------------------|---------|

#### · 14.5 Milieugevaren:

|                     |      |
|---------------------|------|
| · Marine pollutant: | Neen |
|---------------------|------|

#### · 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · Gevaarsidentificatienummer (Kemler-getal): | Waarschuwing: Gassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| · EMS-nummer:                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| · Stowage Code                               | F-D,S-U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| · Segregation Code                           | SW1 Protected from sources of heat.<br>SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.<br>SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:<br>Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.<br>For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.<br>For WASTE AEROSOLS:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. |

(Vervolg op blz. 11)

BE

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 16.07.2026

Versienummer 36 (vervangt versie 35)

herzien op: 16.07.2026

**Handelsnaam:** GRF CONTACT SPRAY AE 200ML\*12 L221

(Vervolg van blz. 10)

|                                                                                              |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| · <b>14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten</b>                             | Niet van toepassing                                                 |
| · <b>Transport/verdere gegevens:</b><br>· <b>Quantity limitations</b>                        | On passenger aircraft/rail: 75 kg<br>On cargo aircraft only: 150 kg |
| · <b>ADR/ADN</b><br>· <b>Beperkte hoeveelheden (LQ)</b><br>· <b>Excepted quantities (EQ)</b> | 1L<br>Code: E0<br>Niet toegestaan als vrijgestelde hoeveelheid      |
| · <b>Vervoerscategorie</b><br>· <b>Tunnelbeperkingscode</b>                                  | 2<br>D                                                              |
| · <b>IMDG</b><br>· <b>Limited quantities (LQ)</b><br>· <b>Excepted quantities (EQ)</b>       | 1L<br>Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity                |
| · <b>VN "Model Regulation":</b>                                                              | UN 1950 AEROSOLS, 2.1                                               |

### RUBRIEK 15: Regelgeving

- **15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**
  - **Richtlijn 2012/18/EU**
  - **Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I**  
geen der bestanddelen staat op de lijst.
  - **Seveso-categorie P3a ONTVLAMBARE AEROSOLEN**
  - **Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor lagedrempelinrichtingen 150 t**
  - **Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor hogedrempelinrichtingen 500 t**
  - **Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII Beperkingsvoorwaarden: 3**
- **Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II**  
geen der bestanddelen staat op de lijst.
- **VERORDENING (EU) 2019/1148**
- **Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren**  
geen der bestanddelen staat op de lijst.
- **Verordening (EG) Nr. 111/2005 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren**  
geen der bestanddelen staat op de lijst.
- **15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:**  
Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

BE

(Vervolg op blz. 12)

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 16.07.2026

Versienummer 36 (vervangt versie 35)

herzien op: 16.07.2026

**Handelsnaam:** GRF CONTACT SPRAY AE 200ML\*12 L221

(Vervolg van blz. 11)

### RUBRIEK 16: Overige informatie

De gegevens zijn gebaseerd op onze huidige kennis, maar vormen geen garantie voor de producteigenschappen en vormen geen contractuele rechtsverhouding.

#### Relevante zinnen

- H220 Zeer licht ontvlambaar gas.
- H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
- H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
- H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
- H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

#### Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

De classificatie van het mengsel is over het algemeen gebaseerd op de berekeningsmethode die gebruik maakt van stofgegevens volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008.

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aerosolen                                                                                                                                                                         | Extrapolatieprincipe                                                                                                                                                |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie<br>Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling<br>Gevaar voor het aquatisch milieu - (chronisch) aquatisch gevaar op lange termijn | De classificatie van het mengsel is over het algemeen gebaseerd op de berekeningsmethode die gebruik maakt van stofgegevens volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008. |
| Aspiratiegevaar                                                                                                                                                                   | Beoordeling door deskundigen                                                                                                                                        |

#### Blad met gegevens van de afgifte-sector: PSRA

#### Contact-persoon: PSRA

#### Datum van de vorige versie: 22.01.2022

#### Versienummer van de vorige versie: 35

#### Afkortingen en acroniemen:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)  
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Flam. Gas 1A: Ontvlambare gasen – Categorie 1A  
Aerosol 1: Aerosolen – Categorie 1  
: Aerosolen – Categorie 3  
Press. Gas (Comp.): Gassen onder druk – Samengeperst gas  
Flam. Liq. 2: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 2  
Flam. Liq. 3: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 3

(Vervolg op blz. 13)

BE

**Veiligheidsinformatieblad**  
**volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Afdrukdatum: 16.07.2026

Versienummer 36 (vervangt versie 35)

herzien op: 16.07.2026

**Handelsnaam:** GRF CONTACT SPRAY AE 200ML\*12 L221

(Vervolg van blz. 12)

Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 2

Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2

STOT SE 3: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling – Categorie 3

STOT RE 2: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling – Categorie 2

Asp. Tox. 1: Aspiratiegevaar – Categorie 1

Aquatic Acute 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - acuut aquatisch gevaar – Categorie 1

Aquatic Chronic 2: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 2

Aquatic Chronic 3: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 3

\* **Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**

BE