

HyFlex® 11-925



Protection mécanique



Oléofuge



Ultra léger



Gant à usages multiples ultraléger au pouvoir oléofuge, avec haute préhension

DESCRIPTION

- Premier modèle ultraléger de la gamme HyFlex® à combiner enduction ¾, pouvoir oléofuge et préhension en milieu huileux dans un gant offrant un niveau élevé de dextérité et de confort.
- Le HyFlex® 11-925 intègre la technologie exclusive Ansell Grip Technology qui réduit le risque de glissement lors de manipulations.
- Le support en nylon/Spandex de jauge fine procure un effet "seconde peau" optimal.
- Protection, performance et flexibilité : l'alliance unique de ces caractéristiques permet de surpasser les générations précédentes de gants d'usage général ¾ enduits aux propriétés oléofuges, en procurant sensibilité tactile, préhension en milieu huileux et confort extrêmes.

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Construction	Tricoté
Matériau du support	Nylon Spandex
Jauge	18
Matériau de l'enduction	Nitrile
Finition	3/4 enduit
Modèle de manchette	Poignet tricot
Couleur	Bleu
Tailles EN	6,7,8,9,10,11
Longueur (mm)	210-260
Conditionnement	12 paires par sachet, 12 sachets par carton

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Assemblage de composants huileux
- Tri et inspection de pièces légères
- Chargement/déchargement et inspection des pièces usinées et des composants sur les lignes de montage
- Maintenance

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS



NORMES ET CERTIFICATIONS

EN388:2003 EN388:2016



3111



3111A

CATÉGORIE II

TECHNOLOGIE INTÉGRÉE



CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES



Antistatique



Sans latex



Sans silicone



Vending

Print date 13-12-2019

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu