

ABAS 18-63 AS

Accubandzaag voor zaagdieptes tot 63,5 mm

Ergonomische en compacte bandzaag voor mobiel en comfortabel doorzagen van verschillende materialen.

Bestelnummer: 7 135 01 61 00 0



FEIN voordelen

- > Compact formaat evenals comfortabele bediening met twee handen voor veilig werken zonder snel vermoeid te raken.
- > Meer mogelijkheden - dankzij snel en zonder gereedschap wisselen van het zaagblad zijn er geen grenzen aan de flexibele bewerking van de meest uiteenlopende materialen (bijv. staal, aluminium en kunststof).
- > Nauwkeurige zaagresultaten dankzij trillingsarme zaagbladloop evenals ledlicht op het werkgebied.
- > Geen vervelend instellen van het zaagblad na het wisselen nodig.
- > Aangenaam werken met softgrip.
- > Zaagbladloop zonder trillingen.
- > Aan/uit-schakelaar met veiligheidsfunctie.
- > Compatibel met alle 18V-AMPSHARE ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit. Ook geschikt voor 18V-accumachines van Bosch Professional.
- > Maximale bewerkingssnelheid met AMPSHARE 18V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- > Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- ✓ 1 bandzaagblad BIM 733T14 MS
- ✓ 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Accu-spanning	18 V	Geluidsdrukniveau LpA	79 dB
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Accu-interface	18 V AMPShare	Geluidsvermogensniveau LWA	90 dB
Toerental onbelast	162 m/min	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Breedte	200 mm	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Hoogte	255 mm	Trillingswaarde 1 dhv 3-weg	5,3 m/s ²
Lengte	355 mm	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s ²
Max. zaagdiepte	63,5 mm		
Afmeting zaagblad	733 x 13 x 0,35 mm		
Gewicht zonder accu	3,30 kg		

Toepassingsvoorbeelden

