



BS2-2206-2RS/VT143



Roulement à rotule sur rouleaux avec étanchéités intégrées et dispositifs de relubrification

Les roulements à rotule sur rouleaux peuvent supporter des charges élevées dans les deux sens. Ils sont auto-aligneurs et supportent les défauts d'alignement et les flexions de l'arbre, sans quasiment aucune augmentation du frottement ou de la température. Dans des conditions de fonctionnement normales, les roulements étanches ne nécessitent pratiquement aucune maintenance, tout en limitant les coûts d'entretien et la consommation de graisse. Le modèle comprend des dispositifs qui facilitent la relubrification.

- Supportent un défaut d'alignement
- Capacité de charge élevée
- Étanches pour une fiabilité accrue, avec dispositifs de relubrification
- Faible frottement et longue durée de service
- Résistance accrue à l'usure

Overview

Dimensions

Diamètre d'alésage	30 mm
Diamètre extérieur	62 mm
Largeur	25 mm

Performance

Charge dynamique de base	66.1 kN
Charge statique de base	58.5 kN
Vitesse limite	5 200 r/min
Classe de performance SKF	SKF Explorer

Propriétés

Nombre de lignes	2
Fixation, bague extérieure	Sans
Type d'alésage	Cylindrique
Cage	Tôle métallique
Jeu radial interne	CN
Tolerance class for dimensions	Normal
Tolerance class for run-out	P5
Étanchéité	Joint des deux côtés
Type d'étanchéité	Contact
Lubrifiant	Graisse
Fonction de relubrification	Avec

Spécifications techniques

SKF performance class

SKF Explorer

Bore type

Cylindrical




Dimensions

d	30 mm	Bore diameter
D	62 mm	Outside diameter
B	25 mm	Width
d_2	≈ 35.8 mm	Shoulder diameter of inner ring
D_1	≈ 56.4 mm	Shoulder/recess diameter of outer ring
b	4.4 mm	Width of lubrication groove
K	2 mm	Diameter of lubrication hole
$r_{1,2}$	min. 1 mm	Chamfer dimension

Abutment dimensions

d_a	min. 35.3 mm	Diameter of shaft abutment
d_a	max. 35.5 mm	Diameter of shaft abutment
D_a	max. 56.4 mm	Diameter of housing abutment
r_a	max. 1 mm	Radius of fillet



Calculation data

Basic dynamic load rating	C	66.1 kN
Basic static load rating	C_0	58.5 kN

Fatigue load limit	P_u	6.4 kN
Limiting speed		5 200 r/min
Limiting value	e	0.31
Calculation factor	Y_1	2.2
Calculation factor	Y_2	3.3
Calculation factor	Y_0	2.2

Mass

Mass		0.34 kg
------	--	---------

Tolerance class

Dimensional tolerances		Normal
Radial run-out		P5

Conditions générales

En accédant et en utilisant le site Web et/ou l'application qui appartient et est publié par AB SKF (publ.) (556007-3495 -Göteborg) (« SKF »), vous adhérez sans réserve aux conditions générales suivantes :

Exclusion de garantie et limitation de la responsabilité

Bien que le plus grand soin ait été apporté afin de garantir l'exactitude des informations contenues sur ce site Web et/ou cette application, SKF fournit ces informations « EN L'ÉTAT » et NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT L'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE NI DU CARACTÈRE COMMERCIALISABLE EN L'ÉTAT. Vous reconnaissez utiliser ce site Web et/ou cette application à vos seuls risques, assumez l'entière responsabilité de tous les frais associés à l'utilisation de ce site Web et/ou cette application, et acceptez que SKF ne peut en aucun cas être tenu pour responsable d'un quelconque dommage direct, indirect ou consécutif découlant de votre accès, consultation ou utilisation des informations ou logiciels disponibles sur ce site Web et/ou cette application. Toutes les garanties et déclarations, sur ce site Web et/ou cette application, concernant les produits ou services SKF achetés ou utilisés par vous sont soumises aux conditions générales définies dans le contrat de ces produits ou services. En outre, SKF n'offre aucune garantie quant à l'exactitude et à la fiabilité des informations contenues dans les sites externes et/ou les applications auxquels il est fait référence ou pour lesquels un lien apparaît sur notre site et/ou application, et ne pourrait être tenu responsable quant au contenu créé ou publié par des tiers. Par ailleurs, SKF ne garantit pas que ce site Web et/ou cette application ou les autres sites Web et/ou applications qui y sont liés soient exempts de virus ou d'autres éléments dangereux.

Services tiers

Lors de la visualisation de contenu YouTube via le(s) site(s) Web SKF (c'est-à-dire à l'aide des services API de YouTube), vous acceptez d'être lié par les Conditions générales de YouTube.

Droits d'auteur

Les droits d'auteur et droits de propriété afférents à ce site Web et/ou cette application, ainsi qu'aux informations et logiciels disponibles sur ce site et/ou application restent la propriété de SKF ou de ses concédants de licence. Tous les droits sont réservés. Tous les documents concédés sous licence mentionneront le concédant de licence ayant accordé à SKF le droit d'utiliser les documents. Les informations et logiciels disponibles sur ce site Web et/ou cette application ne peuvent être reproduits, dupliqués, copiés, transférés, distribués, enregistrés, modifiés, téléchargés ou exploités par quelque moyen que ce soit aux fins d'une utilisation commerciale sans l'accord préalable écrit de SKF. Toutefois, le contenu peut être reproduit, enregistré et téléchargé à des fins strictement personnelles sans l'accord préalable écrit de SKF. Ces informations ou logiciels ne peuvent en aucun cas être cédés à des tiers.

Ce site Internet/cette application contient certaines photos utilisées sous licence de Shutterstock, Inc.

Marques de commerce et brevets

Tous les noms commerciaux, marques, logos et sigles apparaissant sur le site Web et/ou l'application sont la propriété de SKF ou de ses concédants de licence, et ne peuvent en aucun cas être utilisés sans l'accord préalable écrit de SKF. Toutes les marques sous licence publiées sur ce site Web et/ou cette application mentionnent le concédant ayant accordé à SKF l'autorisation d'utiliser la marque. L'accès au site Web et/ou à l'application n'accorde à l'utilisateur aucune licence sur les brevets détenus par ou concédés à SKF.

Modifications

SKF se réserve le droit d'intégrer, à tout moment, des modifications ou des ajouts à ce site Web et/ou cette application.