

productinformatie

tesa® 51977

Dubbelzijdige witte filmische tape

tesa® 51977 is een witte dubbelzijdige zelfklevende tape bestaande uit een rug van PP-folie en een tackified acrylkleefstof.

tesa® 51977 beschikt met name over:

- Een uitstekende combinatie van grote directe hechtkracht en kleefkracht
- Een betrouwbare hechting, zelfs op kritische materialen zoals PP en PE en ruwe oppervlakken
- Goede temperatuurbestendigheid

Voornaamste toepassing

- Bevestiging van vloerbedekkingen en afwerkingen
- Montage van zware decoratiematerialen en displays
- Montage van borden en schalen

Technische gegevens

▪ Drager	PP-folie	▪ Rekkkracht	86.66 N/cm
▪ Kleur	wit	▪ Type voering	film
▪ Totale dikte	240 µm	▪ Kleur voering	bruin
▪ Type kleefmassa	tackified acryl	▪ Dikte van voering	65 µm
▪ Rek bij breuk	20 %	▪ Gewicht voering	83 g/m ²

Kleefkracht op

▪ staal (direct)	12.2 N/cm	▪ staal (na 14 dagen)	15.0 N/cm
▪ ABS (direct)	11.0 N/cm	▪ ABS (na 14 dagen)	14.0 N/cm
▪ aluminium (direct)	10.0 N/cm	▪ aluminium (na 14 dagen)	13.0 N/cm
▪ PC (direct)	13.5 N/cm	▪ PC (na 14 dagen)	16.5 N/cm
▪ PE (direct)	5.0 N/cm	▪ PE (na 14 dagen)	7.0 N/cm
▪ PET (direct)	10.0 N/cm	▪ PET (na 14 dagen)	12.0 N/cm
▪ PP (direct)	6.0 N/cm	▪ PP (na 14 dagen)	10.0 N/cm
▪ PS (direct)	11.0 N/cm	▪ PS (na 14 dagen)	13.5 N/cm
▪ PVC (direct)	9.5 N/cm	▪ PVC (na 14 dagen)	14.0 N/cm

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=51977>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

tesa® 51977

Dubbelzijdige witte filmische tape

Eigenschappen

▪ Temp.bestendigheid korte term.	120 °C	▪ Bestendigheid tegen chemicaliën	● ● ●
▪ Temp.bestendigheid lange term.	60 °C	▪ Bestand tegen weekmakers	● ● ●
▪ Hechting	● ● ●	▪ Statische schuifbestendigheid bij 23 graden C	● ● ●
▪ Verouderingsbestendigheid (uv)	● ● ●	▪ Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C	● ●
▪ Vochtbestendigheid	● ● ● ●		

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ● ● ● ● zeer goed ● ● ● goed ● ● matig ● slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=51977>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk voor het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.