

DD 3-152 | Carotteuse 3 vitesses

Article: 4933428000



- Forage à la main jusqu'au ø80 mm.
- Fourni avec raccord eau et poussière, clé à molette de 32 et 41 mm.
- Avec le bâti DR 152 T, jusqu'au ø202 mm ou pour forer en angle.
- Pour les forages à eau ou à sec dans le béton armé, la brique et autres matériaux de construction.
- Débrayage de sécurité et protection thermique contre les surcharges avec LED de contrôle et disjoncteur intégrés.
- Régulation électronique avec démarrage progressif.
- 3 vitesses mécaniques + variateur.

DD 3-152	
Niveau de pression acoustique (dB(A))	84
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	95
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de perçage dans la brique et le carrelage (m/s²)	16.3
Tolérance de vibration de perçage dans la brique et le carrelage (m/s²)	2
Vibration de perçage dans le béton (m/s²)	14.1
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s²)	2
Emballage	Coffret
Réf	4933428000
Poids (kg)	6.5
Puissance absorbée (W)	1900
Capacité pierre (mm)	202
Capacité béton (mm)	152
Vitesse en pleine charge (tr/min)	550 / 1250 / 2700