



## MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Autoglas

Oscillerend gereedschap - MM 700

De sterkste oscillerende MULTIMASTER voor garages incl. uitgebreide accessoire-uitrusting voor het uitsnijden van ruiten en werkzaamheden aan de carrosserie.

Bestelnummer: 7 229 70 65 00 0

### FEIN voordelen

- > Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluiddemping.
- > QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- > Zeskantgereedschapopname voor optimale draaimomentoverbrenging.
- > 450 W FEIN motor met hoog vermogen: continue veilige en tegen overbelasting beveiligde motor met hoog vermogen en een hoog koperaandeel voor de hoogste boorsnelheid en de snelste resultaten.
- > Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- > Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- > Industriekabel: grote actieradius dankzij 5 meter lange fijnradige rubberkabel in industriekwaliteit.
- > Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

### Leveringsomvang

- ✓ 3 snijmessen L-vormig, getand (vorm 207)
- ✓ 1 snijmes U-vormig, versterkte uitvoering (vorm 157 en 111)
- ✓ 1 snijmes rechte vorm, Z-kromming, getand (vorm 081)
- ✓ 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136)
- ✓ 2 snijmessen L-vorm, getand (vorm 208)
- ✓ 2 snijmessen U-vormig, versterkte uitvoering, getand (vorm 212)
- ✓ 1 veiligheidsafdekking voor wisselen van gereedschap
- ✓ 1 snijmes L-vorm, getand (vorm 209)
- ✓ 1 snijmes rechte vorm, Z-kromming, met instelbare aanslagrol (vorm 143)
- ✓ 1 slijpsteen (63719010014)

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Nom. opgen.vermogen	450 W	Geluidsdrukniveau LpA	85 dB
Afgeg. vermogen	250 W	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Trillingen	10 000 - 19 500 1/min	Geluidsvermogensniveau LWA	96 dB
Gereedschaphouder	Zeskant	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Wisselen van gereedschap	QuickIN	Geluidspiekwaarde LpCpeak	97 dB
Amplitude	2 x 1,7°	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Kabel met stekker	5 m		
Gewicht volgens EPTA	1,65 kg		

## Toepassingsvoorbeelden

