

## tesa® 53311

### Ruban mono-filament très résistant ne marquant pas

tesa® 53311 est un ruban armé très solide renforcé avec des fibres de verre et composé d'un support polyester. tesa® 53311 dispose d'un tack élevé et d'une masse adhésive très résistante au cisaillement. Très résistant au vieillissement, il offre un retrait propre de nombreux substrats. De plus, il ne laisse aucune marque.

### Principale application

- Sécurisation du transport d'appareils électroménagers
- Sécurisation et renfort de meubles à déplacer
- Cerclage et renfort de fenêtres en verre à transporter
- Raccord de feuilles en métal pendant la fabrication et le traitement
- Fixation de bobines en métal pour un transport sûr et fiable

### Données techniques

▪ Support	fibres de verre/PET	▪ Pouvoir adhésif sur acier	5 N/cm
▪ Epaisseur totale	190 µm	▪ Allongement à la rupture	5 %
▪ Type de masse adhésive	caoutchouc naturel	▪ Résistance à la rupture	583 N/cm

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=53311>

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.