



### Zwaluw Aluband

Solin bitumineux modifié autocollant



#### Description du produit

Zwaluw Aluband est un solin autocollant solide constitué d'une couche bitumineuse modifiée recouverte d'un film de polyester de couleur aluminium ou plomb résistant aux fortes intempéries et d'un film de protection en polyéthylène siliconé à haute densité facilement détachable dans sa partie inférieure.

#### Avantages

- Bonne adhérence à presque tous les supports
- Peut être peint
- Disponible en plusieurs dimensions
- Résistant aux UV

#### Applications

Zwaluw Aluband peut être utilisé pour assurer l'étanchéité des gouttières, des fenêtres en avancée, entre les murs et les extensions. Zwaluw Aluband adhère immédiatement à un grand nombre de surfaces. Elle s'applique facilement dans la forme souhaitée. La feuille offre une bonne résistance aux intempéries et une résistance élevée au déchirement.

#### Précautions d'emploi - Recommandations

En règle générale, ajouter 100 mm à la largeur du joint, 50 mm de chaque côté. Le chevauchement minimal entre les bandes Zwaluw® Aluband est d'au moins 25 mm. Pour une présentation complète, consulter notre site Web ou contacter Zwaluw.

#### Information Supplémentaire

Densité		1,40 g/m <sup>2</sup>
Résistance au gel pendant le transport		Up to -15 °C
Résistance à la température		-40 °C to +80 °C
Température des supports		0 °C to +35 °C

*Ces valeurs sont typiques*

#### Restrictions

- Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA et PTFE

#### Préparations des surfaces

Avant d'utiliser Zwaluw Aluband, consulter la fiche de santé et de sécurité. Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, de graisse et de particules. Il est recommandé de procéder à des essais d'adhérence au préalable. Nettoyage minutieux à l'aide de Zwaluw Cleaner et de deux chiffons. Les surfaces poreuses doivent être apprêtées avec Zwaluw B&B Primer Universal ou Zwaluw B&B Spray Primer Universal. Contacter Den Braven pour une recommandation appropriée. Nettoyer minutieusement les surfaces à l'aide de Zwaluw® Cleaner. Utiliser un apprêt si nécessaire.

#### Nettoyage

Les surfaces, les matériaux et les outils peuvent être nettoyés à l'aide de Zwaluw Cleaner.

#### Couleur(s)

- Aluminium

#### Emballage

- rouleau

*Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit*

#### Stockage et conservation

Stockage entre +5 °C et +25 °C en position verticale à l'abri des rayons du soleil. Conservation de 36 mois en emballage fermé d'origine.

#### Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le site Den Braven.

#### Garantie

Den Braven garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.



**Den Braven**

## Fiche technique

Better  
results  
through  
knowledge

### Zwaluw Aluband

#### Solin bitumineux modifié autocollant

##### Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Den Braven n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Den Braven se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.



**Den Braven**

Bostik Benelux B.V  
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout  
T +31 (0)162491000 | E info@bostik.com

25-04-2022  
11:50:27  
CEST