

C12 MT-402B | M12™ subcompactmultitool

Article: 4933441705



- Geschikt voor toebehoren van andere merken.
- Geleverd met adapter, insteekblad OSC 112, schuurzool, 5 vellen schuurpapier.
- Universele snoerloze oplossing voor allerlei verbouwings- en renovatietoepassingen.
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu zorgen voor onovertroffen duurzaamheid.
- Professionele prestaties in materialen zoals metaal, hout, PVC, gipsplaat en kunststof dankzij instelbare toerentalregeling (5000 - 20000 omw/min) + 1,5° rechts/links oscillerende beweging.
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek.
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan.

	C12 MT-402B
Geluidsdrukniveau (dB(A))	76.5
Geluidsdrukniveau, raming (dB(A))	3
Sound power level [dB(A)]	86.5
Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A))	3
Vibratieniveau schuren (m/s ²)	3.2
Vibratieniveau schuren, raming (m/s ²)	1.5
Vibratieniveau zagen in hout (m/s ²)	8.7
Vibratieniveau zagen in hout, raming (m/s ²)	1.5
Onbelast toerental (omw/min)	5000 - 20,000
Spanning (V)	12
Capaciteit accu (Ah)	4.0
Type accu	Li-ion
Geleverd in	Transporttas
Lader meegeleverd	80 minuten
Aantal meegeleverde accu's	2
Artikelnummer	4933441705
Oscillerende hoek links / rechts (°)	1.5
Gewicht, incl. accu (kg)	1.2