

# information produit

## tesa® 4962

### Adhésif double face non tissé de grande qualité

tesa® 4962 est un adhésif double face composé d'un support non tissé et d'une masse adhésive acrylique à fort tack.

tesa® 4962 se caractérise surtout par:

- un bon pouvoir adhésif sur différents substrats
- une excellente accroche sur surfaces rugueuses
- une résistance en température excellente

### Principale application

Fixation de pièces en mousse ou en plastique, papiers lourds, textile et cuir

### Données techniques

▪ Support	non tissé	▪ Type de masse adhésive	acrylique à fort tack
▪ Couleur	translucide	▪ Allongement à la rupture	3 %
▪ Epaisseur totale	160 µm	▪ Résistance à la rupture	8 N/cm

### Pouvoir adhésif sur

▪ Acier (immédiat)	11.5 N/cm	▪ ABS (après 14 jours)	12.0 N/cm
▪ ABS (immédiat)	11.0 N/cm	▪ Aluminium (après 14 jours)	10.5 N/cm
▪ Aluminium (immédiat)	10.0 N/cm	▪ PC (après 14 jours)	12.4 N/cm
▪ PC (immédiat)	13.0 N/cm	▪ PC (face protégée, après 14 jours)	14.0 N/cm
▪ PE (immédiat)	6.5 N/cm	▪ PE (après 14 jours)	7.0 N/cm
▪ PET (immédiat)	9.5 N/cm	▪ PET (après 14 jours)	10.5 N/cm
▪ PP (immédiat)	8.5 N/cm	▪ PP (après 14 jours)	10.0 N/cm
▪ PS (immédiat)	12.0 N/cm	▪ PS (après 14 jours)	13.0 N/cm
▪ PVC (immédiat)	11.0 N/cm	▪ PVC ( après 14 jours)	15.0 N/cm
▪ Acier ( après 14 jours)	12.0 N/cm		

### Propriétés

▪ Résistance en température à court terme	200 °C	▪ Résistance aux produits chimiques	●●●●
▪ Résistance en température long terme	80 °C	▪ Résistance aux assouplissants	●●
▪ Tack	●●●●	▪ Résistance au cisaillement statique à 23°C	●●●●
▪ Résistance au vieillissement (UV)	●●●●	▪ Résistance au cisaillement statique à 40°C	●●
▪ Résistance à l'humidité	●●●●		

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon ●●● bon ●● moyen ● faible

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04962>

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

tesa® 4962

Adhésif double face non tissé de grande qualité

## Infos complémentaires

Variantes de protecteurs:

PV0 brun papier glacé (71µm)

PV6 rouge film MOPP (80µM)

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04962>

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.