

## Zwarte nitril onderzoekshandschoenen voor vuilafstotende handbescherming en superieure grip

- **Maskeert vlekken:** de zwarte kleur van MICROFLEX® 93-852-onderzoekshandschoenen camoufleert vuil en verbetert de zichtbaarheid van lichtgekleurde voorwerpen.
- **Verbeterde greep:** Deze nitrilhandschoenen zonder poeders en siliconen hebben een superieure greep dankzij hun volledig getextureerde, niet-schuimende ontwerp.
- **Bewezen bescherming:** Deze medische onderzoekshandschoenen zijn goedgekeurd voor gebruik tegen fentanyl en maagzuur (braaksel), zodat ze geschikt zijn voor gevaarlijke overdosesituaties - ze voldoen ook aan de EN ISO 374 Type B normen voor chemische weerstand voor bescherming tegen spatten van chemicaliën.
- **Echte veelzijdigheid:** Deze handschoenen zijn geschikt voor diverse toepassingen en worden met name gebruikt door automonteurs, onderhoudsmedewerkers en ordehandhavers.
- **Voldoet aan de vereisten voor voedselverwerking:** Ook ideaal voor een breed scala aan voedselverwerkingstoepassingen



### Sectoren

- Auto-industrie
- Service na verkoop in de autosector
- Biowetenschappen
- Machines & Uitrusting

### Aanbevolen voor

- Inspectie, selectie en controle van onderdelen
- Algemeen gebruik in de service-na-verkoop in de autosector
- Gebruik van schoonmaak- en robotapparatuur
- Olie, vloeistoffen en filters vervangen
- Motoren en transmissies repareren
- Banden roteren en vervangen
- Laboratoriumapparatuur en -uitrusting onderhouden
- Monsters nemen en verwerken
- Mengen, samenstellen van vloeistoffen en vaste stoffen
- Monsters van grondstoffen verzamelen
- Vaste stoffen en vloeistoffen wegen en doseren
- Inspectie (verzamelen, controleren en markeren)

TECHNICAL DATA SHEET

|                                   | Product Information                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extern handschoenoppervlak        | Volledig met reliëf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Certificaten                      | ISO 13485:2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Productcertificering              | Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks                                                                                                                                                                                                                   |
| Overzicht verpakkingen            | 100 handschoenen per dispenser<br>10 dispensers per doos<br>1000 handschoenen per doos                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bewaarinstructies                 | Uit de buurt van direct zonlicht bewaren; op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen                                                                                                                                                                                                              |
| Land van oorsprong                | Maleisië                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Productsegmentering               | Robuust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Antistatisch                      | Ja EN1149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Chemische vulkanisatieversnellers | <ul style="list-style-type: none"><li>Zinkdiëthylthiocarbamaat (ZDEC)</li><li>Zinkdibutylthiocarbamaat (ZDBC)</li></ul> <p><i>Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.</i></p> |


FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

|                                             | Gemiddelde waarden |                | Testmethode         |
|---------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| Lengte (mm/inch)                            | 245 / 9.6          |                | ASTM D3767,EN 420   |
| Afwezigheid van gaatjes (inspectieniveau I) | AQL 1,5            |                | ASTM D5151,EN 455-2 |
| Palmdikte (mm/mils)                         | 0.12 / 4.7         |                | ASTM D3767,EN 420   |
| Vingerdikte (mm/mils)                       | 0.15 / 5.9         |                | ASTM D3767,EN 420   |
|                                             | VOOR VEROUDERING   | NA VEROUDERING |                     |
| Maximale treksterkte (MPa)                  | 24                 | 20             | ASTM D412 & D573    |
| Verlenging bij breuk (%)                    | 600                | 500            | ASTM D412           |
| Treksterkte bij breuk (N)                   | 7                  | 6              | EN 455-2            |

BESTELINFORMATIE

| Maat        | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Productcode | 93852060     | 93852070    | 93852080    | 93852090    | 93852100      |

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



Ga voor meer informatie naar [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu) of bel ons op

|                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Europe, Middle East &amp; Africa Region</b><br>Ansell Healthcare Europe NV<br>T: +32 (0)2 528 74 00<br>F: +32 (0)2 528 74 01 | <b>North America Region</b><br>Ansell Healthcare Products LLC<br>T: +1 800 800 0444<br>F: +1 800 800 0445              | <b>Australia</b><br>Ansell Limited<br>T: +61 1800 337 041<br>F: +61 1800 803 578 |
| <b>Asia Pacific Region</b><br>Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd<br>T: +603 8310 6688<br>F: +603 8310 6699         | <b>Latin America &amp; Caribbean Region</b><br>Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.<br>T: +52 442 248 1544 / 248 3133 | <b>Rusland</b><br>Ansell PYC<br>Ten. +7 495 258 13 16                            |

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

