

Betrouwbare bescherming tegen fentanyl maakt het gemakkelijk om gevaarlijke materialen te zien

- Karakteristieke zwarte kleur verbergt het vuil van oliën en vet
- Bestand tegen een reeks chemische stoffen, olie en oplosmiddelen
- Ontworpen met een verlengd manchet voor extra bescherming van de pols en onderarm
- Zachte nitrilformule zorgt voor comfort en beweeglijkheid
- Volledig voorzien van reliëf voor een betrouwbare en consistente grip
- Getest met fentanyl en maagzuur (braaksel) waarbij een gevaarlijke overdosis uit de praktijk is gesimuleerd



Sectoren

- Auto-industrie
- Service na verkoop in de autosector
- Chemische sector
- Gevangenissen
- Medische nooddiensten
- Gezondheidszorg
- Ordediensten
- Biowetenschappen
- Machines & Uitrusting
- Industriële productie
- Recycling en afvalverwijdering
- Transportatie

Aanbevolen voor

- Medicijnen toedienen
- Onderhoud en reparaties van apparatuur
- Extra bescherming over pols en arm
- Standaard patiëntenonderzoeken
- Voor behandeling van personen met overdosis
- Nooddiensten
- Onderdelen, apparatuur inspecteren
- Laboratoriumanalyse
- Verfafdeling
- Positionering van patiënten
- Monsters van grondstoffen verzamelen
- Olie, vloeistoffen en filters vervangen
- Algemeen gebruik in de service-na-verkoop in de autosector

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Extern handschoenoppervlak	Volledig met reliëf
Certificaten	ISO 13485, ISO 9001
Productcertificering	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Overzicht verpakkingen	100 handschoenen per doos 10 dozen per doos / case
Bewaarinstructies	Uit de buurt van direct zonlicht bewaren; op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Land van oorsprong	Thailand
Productsegmentering	Hoog risico
Antistatisch	Ja EN1149
Chemische vulkanisatieversnellers	- Zinkdiëthylthiocarbamaat (ZDEC) - Zinkdibutylthiocarbamaat (ZDBC) <i>Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.</i>

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarden		Testmethode
Lengte (mm/inch)	300 / 12		ASTM D3767,EN 420
Afwezigheid van gaatjes (inspectieniveau I)	0.65 AQL		ASTM D5151,EN 374-2
Palmdikte (mm/mils)	0.15 / 5.9		ASTM D3767,EN 420
Vingerdikte (mm/mils)	0.17 / 6.7		ASTM D3767,EN 420
	VOOR VEROUDERING	NA VEROUDERING	
Maximale treksterkte (MPa)	14	14	ASTM D412 & D573
Verlenging bij breuk (%)	500	500	ASTM D412
Treksterkte bij breuk (N)	6	6	EN 455-2

BESTELINFORMATIE

Maat	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Productcode	93862070	93862080	93862090	93862100	93862110

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Asia Pacific Region
Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusland
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

