

## M18 ONEIWF12-0 | ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" slagmoersleutel met frictiering

Article: 4933451153



- Functies van gecontroleerde toerental, koppel, begin- en eindsnelheid en LED verlichting.
- ONE-KEY™ app beschikt over een inventarisfunctie voor een compleet beheer van uw gereedschap.
- M18 FIW met ONE-KEY™ technologie.
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's.
- Aansluiting via Bluetooth® met de Milwaukee® ONE-KEY™ app.
- Volledig gepersonaliseerde machine voor het afstemmen van uw behoeften middels de ONE-KEY™ app.
- Verbindt elke toepassing door optimale instellingen te kiezen voor continue nauwkeurigheid.

	M18 ONEIWF12-0
Geluidsdrukniveau (dB(A))	93.5
Geluidsdrukniveau, raming (dB(A))	3
Geluidsvermogensniveau, gemeten (dB(A))	104.5
Geluidsvermogensniveau, gemeten, raming (dB(A))	3
Onbelast toerental (omw/min)	900/1400/1900/2500
Max. koppel (Nm)	40/120/220/300
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m/s <sup>2</sup> ]	7.7
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m/s <sup>2</sup> ]	1.5
Spanning (V)	18
Capaciteit accu (Ah)	-
Type accu	Li-ion
Slagfrequentie (per min)	1300/2100/2550/3200
Geleverd in	-
Lader meegeleverd	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Artikelnummer	4933451153
Gewicht, incl. accu (kg)	-
Max. montagekoppel (Nm)	300