

## Materiaalslang

### Product

Materiaalslang speciaal om aan te sluiten op Rectavit 1049 NeoSpray, 1069 PowerSpray en 1129 Fast Forward

### Volumes

st/pc



### Eigenschappen

- Flexibel
- Kan maanden onder druk blijven zonder enig verlies
- Duurzaam
- Onderhoudsvrij

### Verwerking

Rectavit Materiaalslang blijft onder druk staan op de Rectavit canisters zodat er geen lijm kristalliseert in de slang. Rectavit Materiaalslang vraagt geen onderhoud of reiniging zolang deze met product onder druk blijft staan. Indien het geheel toch komt vast te zitten, Rectavit ErgoGrip Pistool & Materiaalslang aansluiten op Rectavit Dissol Spray. Even doorspuiten, enkele uren laten rusten en terug doorspuiten, tot er een mooi spuitbeeld wordt verkregen.

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labgegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.

