

SLAM

SUPER TRENDY

Het SLAM-model heeft een sterk design maar presteert ook goed op ergonomisch vlak en beschermt in alle situaties en biedt een optimaal comfort.



23 g

GELEVERD MET

Verstelbare band
CORDC



SLAPSI



SLAPSF



SLAPSJ



SLAESP



SLAWPCC2



SLAWPCC3



SLAWPCC5






































- + PERFECTE PASVORM**
- + PANORAMISCH GEZICHTSVELD**
- + RECHTE COMFORTABELE POTEN**

bolle
SAFETY

SLAM

SUPER TRENDY

| MODEL | VERSIES | ARTIKELNR. | MARKERING LENZEN | MARKERING MONTUUR | COATINGS |
|-------|--|------------|--|---|-------------------|
| SLAM |  Kleurloos | SLAPSI | 2C-1,2  1 FT  CE |  EN166 FT  CE | Antikras/Antidamp |
| |  Getint | SLAPSF | 5-3,1  1 FT  CE |  EN166 FT  CE | Antikras/Antidamp |
| |  Geel | SLAPSJ | 2C-1,2  1 FT  CE |  EN166 FT  CE | Antikras/Antidamp |
| |  ESP | SLAESP | 5-1,4  1 FT  CE |  EN166 FT  CE | Antikras |
| |  Laswerk tint 1,7 | SLAWPCC2 | 1,7  1 FT  CE |  EN166 FT  CE | Antikras |
| |  Laswerk tint 3 | SLAWPCC3 | 3  1 FT  CE |  EN166 FT  CE | Antikras |
| |  Laswerk tint 5 | SLAWPCC5 | 5  1 FT  CE |  EN166 FT  CE | Antikras |

MARKERING VAN LENZEN

Symbolen voor de optische klasse:

1. Continue werkzaamheden - permanent dragen.

De markering van de lenzen moet het volgende bevatten:

F. Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 45 m/s.

T. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan een grote snelheid en een extreme temperatuur.

Andere symbolen:

CE Europese norm  Identificatie van de fabrikant

TECHNOLOGIEËN

ESP

ESP, Extra Sensory Perception.
Een vernieuwende behandeling om verblinding en schade van blauw licht te verminderen. B-ESP filtert 70 % van het blauwe licht, 63 % van het zichtbare licht en 99,99 % van de UVA/UVB-stralen.

MARKERING VAN HET MONTUUR

EN 166: Garantie van minimale weerstand voor de bescherming tegen courante risico's (vallen van bescherming op de grond, veroudering licht, blootstelling aan warmte, corrosie, enz.)

F. Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 45 m/s.

T. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan een grote snelheid en een extreme temperatuur.

CE Europese norm  Identificatie van de fabrikant

De certificaten van de Bollé Safety-producten voor conformiteit aan de CE-normen worden op verzoek verstuurd.

SCHOONMAKEN EN OPSLAG

REINIGING: De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bollé Safety raadt u aan alleen de B-clean lensreinigings systemen te gebruiken.

ONDERHOUD: In het geval van gekraaste of beschadigde lenzen moet het complete product vervangen worden. Als het frame beschadigd is dient men ook het volledige product te vervangen. Na elk gebruik is het aanbevolen om de bril of een veiligheidsbril in een microfiber zakje of kunststof beschermetui te bewaren.

OPSLAG: Alle producten moeten worden opgeslagen in een droge en schone omgeving.

VERPAKKING EN CODE EAN13

| | SLAPSI | SLAPSF | SLAPSJ | SLAESP | SLAWPCC2 | SLAWPCC3 | SLAWPCC5 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Individueel plastic zakje | 3660740001087 | 3660740001094 | 3660740001100 | 3660740001117 | 3660740001124 | 3660740001131 | 3660740001148 |
| Doos met 10 brillen | 3660740101084 | 3660740101091 | 3660740101107 | 3660740101114 | 3660740101121 | 3660740101138 | 3660740101145 |
| Karton met 300 brillen | 3660740201081 | 3660740201098 | 3660740201104 | 3660740201111 | 3660740201128 | 3660740201135 | 3660740201142 |

KENMERKEN

| | |
|--------------|--------------------------|
| LENS | PC - 2,3 mm - ronding 11 |
| MONTUUR | PC |
| VEREN | PC |
| HOOFDBAND | Niet van toepassing |
| SCHUIMRUBBER | Niet van toepassing |
| RESERVELENS | Nee |



10/01/2019

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle-safety.com

bolle
SAFETY