

406

Dankzij de innovatieve samenstelling van materialen biedt SHOWA 406 de gebruikers het voordeel van koudebestendigheid evenals ademende en waterafstotende eigenschappen samen in één handschoen.

VOORDELEN

Drlevoudige bescherming en comfort verhoogt de productiviteit en drukt de kosten

- Ontworpen voor bescherming bij temperaturen lager dan -30 °C, voor kort of onderbroken contact.
- Waterafstotend oppervlak in combinatie met thermisch isolerende voering houdt de handen warm en droog voor een hogere productiviteit en een langere arbeidsduur
- Belucht materiaal vermindert het warmteverlies door geleiding en voorkomt convectie door warme lucht binnenin de handschoen te houden
- Zweet verdwijnt dankzij de door SHOWA speciaal ontwikkelde voering en het vochtdoorlatend schuimlatex waardoor de handen het niet koud kunnen krijgen binnenin de handschoen
- Dubbele latex-coating biedt hoge slijtvastheid en comfort bij een langere gebruiksduur
- Coating-technologie zorgt voor hoge soepelheid en minder vermoeide handen
- Ergonomisch ontwerp van SHOWA voor optimale pasvorm
- Geen irritatie door naadloos weefsel in contact met de huid
- Oranje kleur biedt meer veiligheid bij slechte lichtomstandigheden en voorkomt verlies

EIGENSCHAPPEN

Winterhandschoen voor isolatie, slijtvastheid en waterafstotendheid

- Ontwikkelde volledige schuimlatex-coating met tweede latex-coating op de handpalm
- Vaste geïsoleerde interne voering met breilussen van acryl, nylon en polyester
- Isolerende eigenschappen van belucht latexschuim en interne voering met breilussen
- Waterafstotend oppervlak
- Anatomisch handvormig ontwerp
- Naadloos uitgevoerde nylon, polyester liner
- Ruw afgewerkt oppervlak op de handpalm
- Opvallende oranje kleur

VOERING:

Polyester
Nylon
Acrylvezel

LENGTE:

250-295 mm

GRIP:

Stevig

KLEUR:

Oranje / zwart

COATING:

Naturkautschuk-
Latex

BRANCHES



Nutsbedrijven, Mechanical, Logistics, Groenvoorziening, Bouw, Landbouw

SIZE:

7/M
8/L
9/XL
10/XXL

VERPAKKING

5 paar per polybag
12 polybags per doos
60 paar per doos

STORAGE & CARE:

- Niet gebruiken bij zware blootstelling aan chemische stoffen en bij elektrische of thermische gevaren. - Bewaren uit de buurt van licht en vocht. - Wassen op max. 40 °C. - Prestatieniveau volgens EN388 niet gegarandeerd na wassen.



EN 511:2006



010



EN 388:2003



2131