

HANDLITE 180B

P70ISB0

Gant de manutention légère et de précision

Bénéfices

- Bon grip pour les manipulations de précisions
- Antistatique
- Bonne respirabilité pour l'utilisateur grâce à l'enduction bout de doigts uniquement

Domaines d'utilisation

- Travaux de montage et d'assemblage
- Industrie automobile
- Industrie mécanique et maintenance industrielle

Conditionnement

- Lot de 10 paires
- Carton de 100 paires

Taille	Code
T5 - 2XS	71 924 025
T6 - XS	71 920 569
T7 - S	71 920 577

Taille	Code
T8 - M	71 920 585
T9 - L	71 920 593
T10 - XL	71 920 607
T11 - XXL	71 920 615



EN 16350



2,24x10⁴ Ω

Descriptif

- Tricot en polyester et fibres de carbone, jauge 13
- Enduction polyuréthane bout de doigts uniquement
- Antistatique

Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques et les propriétés électrostatiques

Composition

- Tricot polyester et fibres de carbone, jauge 13
- Enduction : polyuréthane blanc, bout de doigts
- Longueur : Entre 21 et 27 cm selon les tailles

Normes

EN 388



X13XX

EN ISO 21420

EN 16350



2,24x10⁴ Ω

Résistance à l'abrasion	X/4
Résistance à la coupure	1/5
Résistance à la déchirure	3/4
Résistance à la perforation	X/4
Résistance à la coupure (TDM)	X

Dextérité	5/5
-----------	-----

"X" signifie que le test n'a pas été effectué