

## C12 RAD-O | M12™ haakse subcompactboormachine

Article: 4933416900



- 10 mm snelspanboorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren.
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's.
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel.
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid.
- Lange bedieningsschakelaar voor prettiger werken in iedere werksituatie.
- Slimline softgrip handgreep.
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu.

	C12 RAD-O
Geluidsdruk niveau (dB(A))	64.5
Geluidsdruk niveau, raming (dB(A))	3
Sound power level [dB(A)]	75.5
Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A))	3
Vibratieniveau schroeven (m/s <sup>2</sup> )	&#60;2.5
Vibratieniveau schroeven, raming (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibratieniveau boren in metaal (m/s <sup>2</sup> )	&#60;2.5
Vibratieniveau boren in metaal, raming (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 800
Max. koppel (Nm)	12
Spanning (V)	12
Capaciteit accu (Ah)	-
Type accu	Li-ion
Geleverd in	-
Lader meegeleverd	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Artikelnummer	4933416900
Gewicht, incl. accu (kg)	-
Gewicht (kg)	0.9
Max. boor Ø in staal (mm)	10
Max. boor Ø in hout (mm)	22
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	10