



Zwaluw Spray silicone

Pour la protection, la lubrification et l'entretien de matériaux divers



Description du produit

Zwaluw Spray silicone est un agent exempt de graisse pour la lubrification, la protection et le démoulage ainsi que pour l'entretien des matières plastiques, du bois, du caoutchouc et des métaux. Couche propre et lubrifiante ne durcissant pas. Haute résistance à la température jusqu'à 250 °C dans des systèmes fermés et jusqu'à 150 °C en contact avec de l'air. Protège contre l'oxydation et la corrosion et imperméabilise. Zwaluw Spray Silicone est utilisé dans un grand nombre d'applications grâce à ses qualités.

Avantages

- Empêche l'accumulation de résidus de colle sur les presses et les guidages
- Résistance élevée à la température
- Protège contre l'oxydation et la corrosion
- Hydrofuge

Applications

Agent exempt de graisse pour la protection, la lubrification, le démoulage et l'entretien de matières plastiques, du bois, du caoutchouc et des métaux. Empêche l'adhérence des produits sur les transporteurs, canaux, glissières et goulottes. Les pièces en caoutchouc sont entretenues, ne sont pas fragilisées, ne gèlent et ne collent pas. Les pièces en plastique brillent et ne deviennent pas friables. Facilite le fonctionnement des coulisses des toits ouvrants et des boucles des ceintures de sécurité. Excellent agent de démoulage lors du moulage, également par injection. Secouer vigoureusement avant emploi. Pulvériser d'une distance de 20-30 cm et frotter la substance avec un chiffon doux.

Précautions d'emploi - Recommandations

Secouer vigoureusement avant emploi. Pulvériser d'une distance de 20-30 cm et frotter la substance avec un chiffon doux.

Information Supplémentaire

Base	Silicone oil
Densité	0.579
Pression à 20c bar	5.6
Pression à 50c bar	10.7
Résistance au gel pendant le transport	Up to -15°C
Taux d'extrusion gs	1.1

Ces valeurs sont typiques

Restrictions

Préparations des surfaces

Paintability

Nettoyage

Le support doit être propre et exempt de graisse.

Couleur(s)

- Transparent

Emballage

- Boîte

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit

Stockage et conservation

Stocker à des températures entre +5 °C et +25 °C dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec. Le produit se conserve pendant 24 mois après la date de production.



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Fiche technique

Zwaluw Spray silicone

Pour la protection, la lubrification et l'entretien de matériaux divers

Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le site Den Braven.

Garantie

Den Braven garantit que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation

Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Den Braven n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Den Braven se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.