



BSD 4575 CGB Super-precisie enkelzijdig werkend hoekcontactkogeltaatslager

Super-precisie enkelzijdig werkend hoekcontactkogeltaatslager

Deze super-precisie kogellagers bieden een zeer hoge loopnauwkeurigheid en zijn zeer geschikt voor lineaire aandrijvingen. Ze zijn ook handig voor andere toepassingen waarbij veilige radiale en axiale ondersteuning vereist is, samen met uiterst nauwkeurige axiale geleiding van de as. Ze bieden een hoge axiale stijfheid en zijn geschikt voor grote axiale belastingen in één richting, hoge toerentallen en snelle acceleraties.

- Zeer hoge loopnauwkeurigheid
- Hoge axiale stijfheid
- Hoog axiaal draagvermogen in één richting
- Universeel paarbaar
- Zeer geschikt voor lineaire aandrijvingen

Overview

Afmetingen

Boring	45 mm
Buitendiameter	75 mm
Dikte	15 mm
Contacthoek	62 °

Prestaties

Dynamisch draaggetal	32.5 kN
Statisch draaggetal	98 kN
Bereikbaar toerental voor vetsmering	7 500 r/min
Bereikbaar toerental voor olie-luchtsmering	9 000 r/min

Eigenschappen

Axiale belasting	Enkelzijdig werkend
Aantal rijen	1
Positiekennmerk, lagerbuitenring	Geen
Kooi	Niet-metaal
Tolerantieklasse	Speciaal
Materiaal, lager	Lagerstaal
Coating	Without
Afdichtingen	Zonder
Nasmeer kenmerk	Zonder

Technische specificatie




Afmetingen

d	45 mm	Boring
D	75 mm	Buitendiameter
H	15 mm	Hoogte
d_1	54.39 mm	Diameter schouder
d_2	60 mm	Diameter schouder
D_1	60.1 mm	Diameter schouder/uitsparing
D_2	66.9 mm	Diameter schouder/uitsparing
$r_{1,2}$	min. 1.1 mm	Afmeting afschuining
a	64 mm	Afstand tot drukpunt

Inbouwmaten

d_a	min. 53 mm	Diameter aanlegvlak as
d_b	min. 53 mm	Diameter aanlegvlak as
D_a	max. 69 mm	Diameter aanlegvlak lagerhuis
D_b	max. 69 mm	Diameter aanlegvlak lagerhuis
r_a	max. 1 mm	Afrondingsstraal lagerhuis



Berekeningsgegevens

Dynamisch draaggetal	C	32.5 kN
Statisch draaggetal	C_0	98 kN
Vermoeiingsbelastinggrens	P_u	3.65 kN
Bereikbaar toerental voor vetsmering		7 500 r/min
Bereikbaar toerental voor olie-luchtsmering		9 000 r/min
Contacthoek	α	62 °

Voorspanning		5 800 N
Wrijvingsmoment		0.41 N·m
Axiale stijfheid voor voorspanning A (set van twee lagers, X of O-opstelling)		1 500 N/μm
Maximaal axiaal draaggetal	F_a	max. 40.2 kN
Referentie vethoeveelheid	G_{ref}	2.7 cm ³

Gewicht

Gewicht lager		0.26 kg
---------------	--	---------

Voorwaarden en condities

Door het bezoeken en gebruiken van deze website / app in eigendom van en gepubliceerd door AB SKF (publ.) (556007-3495 · Göteborg) ("SKF") gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

Garantiedisclaimer en beperking van aansprakelijkheid

Er is veel zorg besteed aan de juistheid van de informatie op deze website/app. SKF biedt deze informatie aan "ALS IS" en WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES AF, ZOWEL EXPLICIET ALS IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. U erkent dat u deze website op eigen risico gebruikt, dat u de volledige verantwoordelijkheid voor alle kosten die samenhangen met het gebruik van deze website/app draagt, en dat SKF niet aansprakelijk is voor enige directe, incidentele, gevolg- of indirecte schade, van welke vorm dan ook, die voortvloeit uit uw toegang tot, of het gebruik van de informatie of software beschikbaar gesteld op deze website/app. Alle garanties en verklaringen in deze website/app met betrekking tot SKF-producten of -diensten die u koopt of waar u gebruik van maakt, zullen worden onderworpen aan de voorwaarden die in het contract voor een dergelijk product of dienst werden overeengekomen. Verder, wanneer op onze website/app naar niet-SKF-websites wordt verwezen of wanneer een hyperlink verschijnt, geeft SKF geen garanties met betrekking tot de juistheid of betrouwbaarheid van de informatie op deze websites/apps en aanvaardt het geen aansprakelijkheid voor materiaal dat is gemaakt of gepubliceerd door derden op deze websites/apps. Bovendien garandeert SKF niet dat deze website/app of andere gelinkte websites/apps vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Diensten van derden

Wanneer u YouTube content bekijkt via de SKF website(s) (d.w.z. met behulp van YouTube API Services), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Servicevoorwaarden van YouTube.

Auteursrecht

Auteursrecht op deze website/app en auteursrecht op de informatie en de software die beschikbaar is op deze website/app berust bij SKF of haar licentiegevers. Alle rechten voorbehouden. De licentiegever die SKF het recht heeft verleend om materiaal onder licentie te gebruiken zal steeds vermeld worden. De informatie en software die ter beschikking worden gesteld op deze website/app, mogen niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, overgedragen, gedistribueerd, opgeslagen, bewerkt, gedownload of anderszins worden geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SKF. Deze kan echter gereproduceerd, opgeslagen en gedownload worden voor particulier gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKF. In geen geval mag deze informatie of software worden verstrekt aan derden.

Deze website/app bevat bepaalde afbeeldingen die vallen onder de licentie van Shutterstock, Inc.

Handelsmerken en octrooien

Alle handelsmerken, merknamen, en bedrijfslogo's weergegeven op de website/app zijn eigendom van SKF of haar licentiegevers, en mogen niet worden gebruikt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKF. Alle handelsmerken onder licentie die gepubliceerd zijn op deze website/app vermelden de licentiegever die SKF het recht heeft verleend om het handelsmerk te gebruiken. De toegang tot deze website/app kent de gebruiker geen enkele licentie onder geen enkel patent toe dat eigendom is van, of onder licentie is bij, SKF.

Aanpassingen

SKF behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen of aanvullingen op deze website/app aan te brengen.