

PCS 1000 E

Steekzaagmachine voor buizen tot Ø 440 mm

Krachtige steekzaagmachine voor buizen en profielen met traploze slagfrequentieverstelling.

Bestelnummer: 7 234 24 60 00 0



FEIN voordelen

- > Decoupeerzaag met grote slag voor een snelle werkvoortgang bij veeleisende zaagsneden in buizen, profielen en massief materiaal.
- > Koud zagen voor vonkarm zagen van buizen en profielen van staal, gietijzer, gasbeton en kunststoffen.
- > Comfortabel werken dankzij klem- en doorvoersysteem voor profielen en buizen.
- > Bijzonder geschikt voor sandwichmateriaal en uiteenlopende materiaaldikten.
- > Traploze, elektronische slag-regeling voor een optimale snijsnelheid.
- > Met verstelbare klemrichtingen zijn ook verstekzagen tot 45° mogelijk.
- > Vooral gebruikt in moeilijke werkomgevingen zoals de ontmanteling van elektriciteitscentrales, montagehallen en binneninrichting.

Leveringsomvang

- ✓ 2 zaagbladen
- ✓ 1 extra handgreep
- ✓ 1 set sleutels

Uitrusting

- ✓ Elektrische aandrijving
- ✓ Slagfrequentie instelbaar

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Nom. opgen.vermogen	750 W	Geluidsdrukniveau LpA	80,6 dB
Afgeg. vermogen	480 W	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Aantal slagen	100 - 420 1/min	Geluidsvermogensniveau LWA	93,6 dB
Slaglengte	60 mm	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Profiel tot b x h	290 x 550 mm	Geluidspiekwaarde LpCpeak	95,4 dB
Kabel met stekker	4 m	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Gewicht volgens EPTA	6,50 kg	Trillingswaarde 1 dhv 3-weg	4,4 m/s ²
		Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s ²

Toepassingsvoorbeelden

