

## ROS 125 E | Ponceuse Excentrique ø125 mm

Article: 4933433180



- Variateur de vitesse avec présélection pour des résultats parfaits sur tous les matériaux.
- Moteur délivrant une puissance de 300 W, mouvement excentrique et rotation pour un polissage très fin et une capacité d'abrasion très élevée.
- Electronique avec démarrage progressif, frein de la rotation pour éviter les rayures.
- Aspiration puissante : jusqu'à 90% des poussières collectées.
- Sac à poussières plus facile à vider et à remonter ou un adaptateur aspirateur.
- Design compact et ergonomique avec SoftGrip pour un guidage plus précis à une seule main.
- Plateau fibre plus résistant et abrasif auto-agrippant pour un changement plus facile.

	ROS 125 E
Dimension du plateau de ponçage (mm)	125
Niveau de pression acoustique (dB(A))	81
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	92
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Niveau de vibration (m/s <sup>2</sup> )	5
Tolérance de vibration (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	7000 - 12,000
Emballage	Sac de transport
Oscillation (osc/min)	14,000 - 26,000
Diamètre d'oscillation (mm)	2.4
Réf	4933433180
Poids (kg)	1.7
Puissance absorbée (W)	300