

PD2E 22 R | Perceuse à percussion 850 W, 2 vitesses

Article: 4933419570



- Plus légère et plus maniable pour les travaux en continu ou difficiles d'accès.
- Nouveau système d'engrenage "tout métal" pour une longévité accrue.
- Débrayage de sécurité en cas de surcharge ou de blocages.
- Stop de frappe pour le travail du bois et de l'acier.
- Système anti-vibration AVS et poignées SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle.
- Design ergonomique avec poignées affinées pour une prise en mains sûre et plus confortable.
- Mandrin sans clé de 1,5 à 13 mm.

	PD2E 22 R
Niveau de pression acoustique (dB(A))	98
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	109
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de perçage dans le métal (m/s ²)	7.6
Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s ²)	1.5
Vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	17.1
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	1.5
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 1000
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 3200
Couple blocage statique (Nm)	56
Cadence de frappe Max (Cps/min)	40,000
Emballage	Coffret
Réf	4933419570
Poids (kg)	2.9
Puissance absorbée (W)	850
Capacité acier (mm)	13
Capacité bois (mm)	40
Capacité pierre (mm)	22
Capacité béton (mm)	20
Capacité mandrin (mm)	13