

Productinformatie

13 86 200

Elektro installatietang



- 6 functies in één tang
- Om vlakke en ronde materialen te grijpen, buigen, ontbramen, kabelsnijden, afstrippen en krimpen van adereindhulzen
- Gladde grijpvlakken aan de punt voor een beschadigingsvrij grijpen van draden; geprofileerde grijpvlakken en brandergat om vlak en rond materiaal te grijpen
- Markante buitenrand langs de grijpvlakken voor het bewerken van inbouwdozen en het ontbramen van doorvoergaten
- Afstrip-uitsparingen voor kabels 0,75 tot 1,5 mm² en 2,5 mm²
- Krimp positie voor adereindhulzen 0,5 - 2,5 mm²
- Kabelschaar met precisie-snijkmanten (inductief gehard) voor Cu- en Al-kabel tot 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Slanke constructie voor goede toegankelijkheid
- Precies, soepel lopend geschroefd scharnier



Algemeen

| | |
|--------------------|---|
| Artikelnr. | 13 86 200 |
| EAN | 4003773075097 |
| Tang | verchromd |
| Kop | verchromd |
| Greep | geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest |
| gewicht | 272 g |
| Afmetingen | 200 x 85 x 20 mm |
| Norm | DIN EN 60900 IEC 60900 |
| REACH conformiteit | bevat geen SVHC |
| RoHS conformiteit | niet van toepassing |

Technische specificaties

| | |
|-----------------------------------|--|
| Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig | Ø 15 mm |
| Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig | 50 mm ² |
| Afstripcapaciteit voor draden | 0,75 – 1,5 mm ² / 2,5 mm ² |
| Capaciteit vierkante millimeter | 0,5 – 2,5 mm ² |
| AWG | 1 / 0 |
| VDE-gekeurd | ja |

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden

