

# information produit

## tesa® 4341

Ruban de masquage pour peinture par aérosol avec passage à l'étuve (140° C)

tesa® 4341 est un adhésif de masquage papier finement crêpé, extrêmement étirable et souple pour des travaux de peinture. La masse adhésive en caoutchouc naturel sans solvant assure des propriétés équilibrées en termes de tack, pouvoir adhésif, résistance au cisaillement et résistance en température.

### Principale application

- Applications de masquage professionnelles
- Grands travaux de laquage
- Convient aux surfaces sensibles
- Fixation de matériaux de masquage lourds
- Bonne flexibilité pour les courbes

### Données techniques

▪ Support	papier légèrement crêpé	▪ Allongement à la rupture	13 %
▪ Epaisseur totale	190 µm	▪ Résistance à la rupture	53 N/cm
▪ Type de masse adhésive	caoutchouc naturel	▪ Résistance en température	140 °C
▪ Pouvoir adhésif sur acier	4.7 N/cm		

### Propriétés

- |                             |      |                       |     |
|-----------------------------|------|-----------------------|-----|
| ▪ Déchirabilité à la main   | ●●●● | ▪ Bord de couleur net | ●●● |
| ▪ Facile à retirer          | oui  | ▪ Conformable         | ●●● |
| ▪ Accrochage de la peinture | ●●●● |                       |     |

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon ●●● bon ●● moyen ● faible

### Infos complémentaires

Le produit est résistant au ponçage humide et la très bonne adhésion des apprêts et peintures (base eau ou solvant) à son endos évite tout type de coulure ou craquelure.

Même après un passage en étuve à des températures allant jusqu'à 140°C, tesa® 4341 se retire facilement sans laisser de résidus.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04341>

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.