



ABLS 18 1.6 E AS

Accuplaatschaar tot 1,6 mm

Handzame, bochtvriendelijke accuplaatschaar voor het knippen en bijknippen van dun plaatmateriaal. Inclusief tweede stoter- en tafelmes, permanente marker, schilderstape en rolmaat.

Bestelnummer: 7 130 06 62 00 0

FEIN voordelen

- > 221 m snijcapaciteit (in plaat van 0,8 mm) met één acculading (5 Ah).
- > Extreem handzaam door compacte en lichte constructie voor optimale beweeglijkheid van de schaar.
- > Viervoudig omkeermes voor zuiver snijden zonder bramen bij lage bedrijfskosten.
- > Houdt zich goed in bochten bij slechts een geringe plaatvervorming.
- > Optimaal voor bijsnijden en op maat snijden.
- > Optimaal zicht op het werk.
- > Beproefde MultiMaster motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- > Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18V-accu's.
- > Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18V-accu's: COOLPACK 1.0-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk. ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en volledige ontlading.
- > Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- ✓ 2 stoter- en tafelmes (31308072000) gemonteerd
- ✓ 1 spaanderafvoer
- ✓ 1 rolmaat (18750283000)
- ✓ 1 binnenzeskantsleutel 2 mm
- ✓ 1 permanente marker (32133037000)
- ✓ 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136)
- ✓ 1 binnenzeskantsleutel 3 mm
- ✓ 1 rol schilderstape (32133038000)

Uitrusting

- ✓ Slagfrequentie instelbaar

Gebruik

Uitsparingen knippen





Coils knippen



Uitlinken



Bochten snijden



★ geschikt

★★ bij uitstek geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Accu-spanning	18 V	Geluidsdrukniveau LpA	74,2 dB
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Accu-interface	18 V AMPShare	Geluidsvermogensniveau LWA	85,2 dB
Aantal slagen	2 200 - 3 500 1/min	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Snijsnelheid	6 - 9 m/min	Geluidspiekwaarde LpCpeak	86,0 dB
Staal tot 400 N/mm ²	1,6 mm	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Staal tot 600 N/mm ²	1,2 mm	Trillingswaarde 1 ahv 3-weg	ah 5,2 m/s ²
Staal tot 800 N/mm ²	1 mm	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s ²
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	2 mm		
Radius van de curve	15 mm		
Gewicht zonder accu	1,44 kg		