



2235QXPA

1/2" Impactool™



REAL TOOLS FOR REAL WORK.™

Legendarische kracht

De 2235QXPA 1/2" Impactool™

Uiterst krachtig, uiterst duurzaam en met nog meer comfort. Onze gloednieuwe 2235QXPA, de opvolger van het legendarische Thunder Gun race-gereedschap, is het paradepaardje dat u bij zware klussen nooit in de steek laat. Met een ontwerp op basis van zijn succesvolle voorganger brengt de nieuwe slagmoersleutel de superieure ergonomische ontwikkelingen rechtstreeks van het racecircuit naar uw garage. En als het er echt op aankomt, levert de 2235QXPA precies wat u nodig heeft, dus u kunt er van op aan dat het ECHTE WERK altijd goed wordt uitgevoerd.



Voertuigonderhoud

VERMOGEN

Met een indrukwekkend losdraaimoment van 1760 Nm en een maximaal aandraaimoment van 1220 Nm heeft de nieuwe 2235QXPA de kracht die u nodig heeft voor elke moer die u in de weg zit. En dankzij Ingersoll Rand's nauwkeurig afgestemde slagmechanisme met twee hamers worden alle werkzaamheden aan banden en motoren sneller en stiller uitgevoerd dan met enig ander gereedschap in deze klasse.

COMFORT

Door het uitstekende comfort dat de Impactool® biedt, worden lange werkdagen minder vermoeiend. De 2235QXPA bouwt voort op een rijk erfgoed en jaren van ervaring op het racecircuit. Het ergonomische ontwerp, de onderdelen en functies zijn nu nog verder ontwikkeld zodat u telkens op uitstekende prestaties en superieur comfort kunt rekenen.



DUURZAAMHEID

De 2235QXPA is ontwikkeld op basis van het geheime wapen van racemonteurs en verlegt de grenzen qua kracht waar ander gereedschap al lang het loetje had gelegd. Een aluminium hamerkast, staalplaten en composiet behuizing beschermen de opvolger van de beroemde Thunder Gun 1/2" slagmoersleutel tegen zelfs de meest veeleisende omgevingen.

GEWICHT

Met een gewicht van slechts 2,1 kg is de nieuwe 1/2" Impactool® de perfecte partner om harder, sneller en langer te werken. Zodat u met minder gewicht en minder inspanning meer ECHT WERK verzet.

Specificaties

Model	CPN	Grootte, type aandrijving	Max. aandraaimoment Nm	Losdraaimoment Nm	BPM	Onbelast toerental (rpm)	Gewicht (kg)	Lengte (mm)	Geluidsniveau dB(A)
2235 Series Impactool™									
2235QXPA	47532836001	1/2"	1220	1760	1220	8500	2,10	193	88,7

Prestaties bij 90 psi (6,2 bar). Luchtinlaat NPTF 1/4" (6 mm).

Min. slanggrootte 3/8" (10 mm). Gemiddeld luchtverbruik 6,0 cfm (170 l/min) – belast 24 cfm (680 l/min).



download.irtool.eu

REAL TOOLS FOR REAL WORK.

Ingersoll Rand (NYSE:IR) verbetert de kwaliteit van leven door comfortabele en efficiënte omgevingen te creëren en onderhouden. Onze mensen en onze merken – zoals Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® en Trane® – werken samen om de kwaliteit en het comfort van lucht in huizen en gebouwen te verbeteren, levensmiddelen en bederfelijke producten te vervoeren en beschermen, en de industriële productiviteit en efficiëntie te vergroten. Wij zijn een internationaal bedrijf van \$ 12 miljard en zetten ons in voor een wereld van duurzame vooruitgang en blijvende resultaten.