

# TECHNISCH DATABLAD

LEEVI XXNF BOA® black-lime Low ESD S3S No. 724841


Mt. 36 - 48



## AANDUIDING VOLGENS NORM

|  |   |
|--|---|
| <p>Norm voor veiligheidsschoenen<br/>EN ISO 20345:2022 S3S</p> | <p>Basisvereiste S3S:<br/> <b>A</b> Antistatische schoenen - <b>E</b> Energieabsorptie in de hak -<br/> <b>WPA</b> Penetratie en absorptie van water -<br/> <b>S</b> Penetratiebescherming van textiel - Gesloten hiel - Basistest slipweerstand op keramische tegelvloer + NaLS (zeepoplossing) - Geprofileerde loopzool</p> |
| <p>Aanvullende kenmerken</p>                                   | <p><b>FO FUEL RESISTANCE</b></p> <p><b>SR SLIP RESISTANCE</b><br/>Slipweerstand op keramische tegels met glycerine.</p> <p><b>HRO HEAT RESISTANT OUTSOLE</b><br/>Hittebestendig tegen contactwarmte, ook bij kortstondig hoge temperaturen</p>  |





## VORM

|   |  |
|---|--|
| <p>Veiligheidsschoen laag</p>  | <p>Vorm A - De hoogte van het bovenste gedeelte van de schoen mag bij maat 42 maximaal 11,2 cm bedragen.</p> |
|---|--|

## INZETGEBIED

|                    |   |
|--------------------|---|
| <p>Inzetgebied</p> | <p>In- en outdoor inzetbaar<br/>         Omgeving waar invloed van vocht te verwachten is (S2)<br/>         Omgevingen met het gevaar op het doordringen van puntige en scherpe voorwerpen (S3/S3L/S3S)</p> <p>Omgevingen waar gevaar van elektrostatische ontlading bestaat (EGB/ESD)</p> <p>Werkomgevingen met harde ondergronden.<br/>         De revolutionaire Infinergy® zoolkern dempt de schok en veert terug in zijn oorspronkelijke vorm wanneer de druk afneemt. Meer energie tijdens iedere stap.</p> |
|--------------------|---|

## EIGENSCHAPPEN

|   |  |   |
|---|--|---|
| ESD-uitrusting                            | Dankzij zijn goede geleidingsvermogen is de schoen voor werkzaamheden in ESD-gevoelige en elektrostatisch beschermde ruimtes (EPA) geschikt. De schoenen voldoen aan de norm 61340-5-1.  |    |
| Maten (Unisex model)                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitgebreide maatrange: leverbaar in de maten 36 - 48</li> </ul>   |   |
| Gecertificeerd conform DGUV regel 112-191 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gecertificeerd voor orthopedische steunzolen</li> </ul>   |    |
| Gepolsterde schacht                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeer goed draagcomfort: de gepolsterde schachtrand beschermt de achillespees.</li> </ul>  |   |
| Gepolsterde tong                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeer goed draagcomfort: de tong voorkomt drukpunten.</li> </ul>   |   |
| Treklus                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De schoen sneller aantrekken: de lus aan de hiel vergemakkelijkt het aantrekken.</li> </ul>   |   |
| Zoalkern uit Infinergy® by BASF           | De zoalkern bestaat uit geëxpandeerde, ovale, met elkaar versmolten, thermoplastische polyurethaan bolletjes die erg licht en elastisch zijn. De revolutionaire technologie dempt de schok en veert terug in zijn vorm wanneer de druk afneemt. Hierdoor wordt de energie aan de drager teruggegeven. De kern behoudt ook bij temperaturen onder -20°C zijn hoge flexibiliteit.  |    |
| BOA® Fit System Li2                       | Het <b>BOA® Fit System Li2</b> combineert een ultradun, robuust ontwerp met nauwkeurige fijnafstelling in beide richtingen. Naast nauwkeurig aandraaien kan de pasvorm door terugdraaien ook losser worden gemaakt, zonder de sluiting helemaal te openen. In combinatie met veerkrachtige touwen en wrijvingsarme geleiders maakt <b>Li2</b> een snelle, moeiteloze en altijd opnieuw aanpasbare afstelling aan de voet mogelijk en valt net als alle BOA®-systemen onder de BOA®-garantie. |  |
| Ledervrij                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschikt voor mensen met een lederallergie.</li> </ul>  |   |

## BOVENMATERIAAL

|   |  |  |
|---|--|--|
| Gehydrofobeerde microvezels gedeeltelijk van gerecyclede materialen | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toepassingsgebieden S2/S3</li> <li>• Synthetisch materiaal met aandeel gerecycled materiaal</li> <li>• Bijzonder zacht</li> <li>• Vormvast</li> <li>• Scheurvast</li> <li>• Snel droog</li> <li>• Slijtvast en licht</li> <li>• Waterbestendig conform EN ISO 20345 S2</li> <li>• Dankzij hydrofobering extra bestendig tegen wateruittreding en wateropname</li> </ul> |  |
|---|--|--|

## VOERINGSMATERIAAL

|   |   |  |
|---|---|--|
| Ademende binnenvoering van textiel met aandeel gerecycled materiaal | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klimaatregulerend</li> <li>• Goed ademend</li> <li>• Huidvriendelijk</li> <li>• Goede transpiratie opname en -afgifte</li> </ul> |  |
|---|---|--|

## VOERINGSMATERIAAL

Voering van de verstevigde hiel

- Het slijtvaste microvezelmateriaal is bijzonder duurzaam en zorgt voor een aangenaam draagcomfort.

## BESCHERMNEUS

Koolstofkap



- Koolstofkap van extra sterke koolstofvezel
- Bescherming tegen schokken van minimaal 200 joule en een drukbelasting van minstens 15 kN
- Metaalvrij, antimagnetisch, corrosiebestendig
- Extra laag gewicht voor minder vermoeidheid
- Thermisch isolerend - geen koude- of warmteoverdracht
- Ergonomisch gevormd voor optimale pasvorm
- Comfortabele teenruimte in compacte vorm

## INLEGZOOOL

Hele inlegzool ESD



- ESD-uitrusting: beschermt tegen elektrostatische ontlading (electrostatic discharge=ESD). De hele, verwisselbare inlegzool is geleidend en ontworpen voor de inzet in ESD werkschoenen conform de norm DIN EN ISO 20345 en DIN EN 61340-5-1.
- De volledige, verwisselbare inlegzool biedt een optimaal draagcomfort voor veiligheidsschoenen.
- De inlegzool heeft een goede vochtopname en -afgifte en zorgt daardoor voor een aangenaam voetklimaat.
- Het zachte PU schuim werkt schokabsorberend en verhoogt het loopcomfort.
- Verbeterd schoenklimaat door de open celstructuur van het PU-schuim. Zo blijft de voet altijd aangenaam droog.

## BESCHERMING TEGEN PENETRATIE

Metaalvrije bescherming tegen penetratie

De textiel tussenzool voldoet aan de eisen voor bescherming tegen penetratie conform EN ISO 12568 en voldoet daarnaast aan de bijkomende eisen voor bescherming tegen penetratie conform EN ISO 20344 / 20345. Het lichte en flexibele materiaal maakt een betere elasticiteit van de schoen mogelijk, wat bijzonder merkbaar is tijdens het werken op oneffen ondergronden en werkzaamheden op de knieën.

De textielvariant biedt 100 procent afdekking van de voet. Als vergelijk, stalen tussenzolen bedekken de voet voor 85 procent wegens beperkingen in het productieproces. Omdat de penetratiebescherming 100 procent metaalvrij en antimagnetisch is, worden deze toegepast in veiligheidsschoenen.

## LOOPZOOI

Twee densiteiten  
profielzool WELLMAXX  
NEWFEEL



- Antistatisch
- Heel goede antislip eigenschappen
- ultralichte, zeer flexibele zool

Loopzool: Rubber

- Kleur: lime
- Profieldiepte: 3,0 mm
- Uiterst slijtvast
- Hittebestendig tot ca. 200°C, kortstondig tot 300°C
- Olie- en benzinebestendig
- Uitstekende demping

Tussenzool: eTPU (geëxpandeerd thermoplastisch polyurethaan)

- Uitstekende demping
- Kleine materiaaldichtheid, daardoor laag gewicht