informationproduit

tesa® 53315
Ruban mono-filament résistant ne marquant pas

tesa® 53315 est un ruban armé solide renforcé avec des fibres de verre et composé d'un support polyester.
tesa® 53315 dispose d'un tack élevé et d'une masse adhésive résistante au cisaillement. Très résistant au vieillissement, il offre un retrait propre de nombreux substrats. De plus, il ne laisse aucune marque.

Principale application

- Sécurisation et stabilisation de meubles à transporter
- Sécurisation pour la fermeture de bobines en métal
- Cerclage de marchandises de poids moyen, telles que tubes plastique, revêtements de sols, etc.

Données techniques

Support	fibre de verre/PET	Pouvoir adhésif sur acier	7 N/cm
Epaisseur totale	140 µm	Allongement à la rupture en dessous de	5 %
Type de masse adhésive	caoutchouc synthétique	Résistance à la rupture	380 N/cm

Propriétés

Retrait sans résidus	oui

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=53315

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

great to work with