

M12 CH-602X | M12 FUEL™ SDS-plus compactboorhamer

Article: 4933451907



- Beste vermogen-/gewichtverhouding in z'n klasse dankzij de door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor 3x langere motorlevensduur en tot 2x méér vermogen.
- Dankzij spanhals van \varnothing 43 mm geschikt voor toepassing met stofafzuigset M12 DE.
- De eerste koolborstelloze 12V compactboorhamer met 1,1 J slagenergie (EPTA), 0 - 6575 slagen per min & 0 - 900 omw/min.
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ REDLITHIUM-ION™ accu's.
- Uitzonderlijk laag vibratieniveau van slechts 4,4 m/s².
- Boort méér dan 60 50 mm gaten (6 mm) per acculading.
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden.

	M12 CH-602X
Geluidsdrukkniveau (dB(A))	84.5
Geluidsdrukkniveau, raming (dB(A))	3
Sound power level [dB(A)]	95.5
Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A))	3
Vibratieniveau bij boren in beton, raming (m/s ²)	1.5
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 900
Spanning (V)	12
Capaciteit accu (Ah)	6.0
Type accu	Li-ion
Boorcapaciteit in beton (mm)	ø 5.5 - 12
Geleverd in	HD Box
Lader meegeleverd	90 minuten
Aantal meegeleverde accu's	2
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	4.4
Artikelnummer	4933451907
Gewicht, incl. accu (kg)	1.9
Max. boor \varnothing in staal (mm)	10
Max. boor \varnothing in hout (mm)	13
Max. boor \varnothing in beton (mm)	13
Belast aantal slagen (per min)	0 - 6575
Slagenergie (EPTA) (J)	1.1