

tesa® 4549

Adhésif toilé non enduit au déroulement facile

tesa® 4549 est une toile non enduite très résistante au déchirement. Elle est composée d'un support en fibranne 145 mesh et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel.

tesa® 4549 est un adhésif très souple et conformable. La faible force de déroulement rend le produit idéal pour les procédés sur machine et pour une très grande variété d'applications.

Caractéristiques:

- faible force de déroulement, privilégiant le passage sur machine
- bon pouvoir adhésif, même sur surfaces rugueuses
- s'applique sur des surfaces inégales sans faire de plis
- il est facile d'écrire sur la toile, adhésif de marquage idéal
- grande résistance à la rupture
- lisse et conformable
- couleurs disponibles: noir et blanc

Principale application

- fermeture automatique de seaux et boîtes
- absorption des vibrations dans l'industrie de l'automobile et de l'électroménager
- cerclage de composants électriques, d'outils, d'écrans, etc.
- bottelage de câbles, barres et baguettes
- renfort et sécurisation des angles
- frettage de câbles
- reliure de livres

Données techniques

▪ Support	toile non enduite	▪ Allongement à la rupture	12.5 %
▪ Epaisseur totale	300 µm	▪ Résistance à la rupture	100 N/cm
▪ Type de masse adhésive	caoutchouc naturel	▪ Résistance en température (30 mn)	140 °C
▪ Pouvoir adhésif sur acier	3.6 N/cm	▪ Mailles	145 comptées en pouces ²

Propriétés

▪ Facile à retirer	oui	▪ Disponible en bobines trancannées	oui
▪ Facile d'écrire dessus	oui	▪ Résistance à l'abrasion	● ● ●

Evaluation dans la gamme tesa: ● ● ● ● très bon ● ● ● bon ● ● moyen ● faible

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04549>

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.