



| | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| GTIN: | 4013288210524 | Afmetingen: | 130x45x21 mm |
| Onderdeelnr.: | 05004544001 | Gewicht: | 180 g |
| Artikelnummer: | 8790 HMB Deep | Land van herkomst: | TW |
| | | Goederencode (HS-code): | 82042000 |

- Lange doppen om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken
- Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk en beschadigt daarbij het profiel niet
- Met "Take it easy tool finder": kleurcodering op maat
- Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik
- Voor handmatig en machinaal gebruik (non-impact), met kogelvanggroef
- Gemaakt van matverchroomd chroom-vanadium

Met de handmatige en machinale dopsleutel (ISO 2725-deel 3) van Wera kan zowel handmatig als machinaal worden gewerkt. Voorzien van "Take it easy toolfinder" met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vette handen. Met kogelvanggroef. Voor buitenzeskantschroeven en moeren. Gemaakt van mat verchroomd chroom-vanadium.

Weblink

https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_8790_hmb_deep.html

Wera - 8790 HMB Deep
05004544001 - 4013288210524

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop toebehoren, 3/8"

Lange uitvoering



Met de lange uitvoering van de doppen kan ook worden geschroefd in krappe werkomstandigheden. Schroeven aan overstekende draadeinden is eveneens mogelijk.

Profielbesparende krachtoverbrenging



Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer resp. schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel. Fijnvertande ratels maken verder door hun geringe terughaalhoek het gebruik van een twaalfkantprofiel overbodig, zelfs in krappe werkomstandigheden.

Kraag



Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik.

Chroom-vanadium staal



Vanwege de uitvoering in chroom-vanadium staal zijn de insteekgereedschappen geschikt voor hoge belastingen.

Take it easy tool finder



Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoekstelsel in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklop-doppen en Zyklop-doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen).

Weblink





https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_8790_hmb_deep.html

Wera - 8790 HMB Deep
05004544001 - 4013288210524

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop toebehoren, 3/8"

Andere varianten in deze productreeks:

| |  mm |  mm |  mm |  mm |
|--------------------|---|---|---|---|
| 05004530001 | 8,0 | 64,0 | 12,2 | 17,0 |
| 05004531001 | 9,0 | 64,0 | 13,5 | 17,0 |
| 05004532001 | 10,0 | 64,0 | 14,5 | 17,0 |
| 05004533001 | 11,0 | 64,0 | 15,7 | 17,0 |
| 05004534001 | 12,0 | 64,0 | 16,5 | 18,0 |
| 05004535001 | 13,0 | 64,0 | 19,0 | 17,0 |
| 05004536001 | 14,0 | 64,0 | 20,0 | 18,0 |
| 05004537001 | 15,0 | 64,0 | 22,0 | 20,0 |
| 05004538001 | 16,0 | 64,0 | 22,0 | 20,0 |
| 05004539001 | 17,0 | 64,0 | 24,0 | 22,0 |
| 05004540001 | 18,0 | 64,0 | 26,0 | 23,0 |
| 05004541001 | 19,0 | 64,0 | 26,0 | 23,0 |
| 05004542001 | 20,0 | 64,0 | 28,0 | 25,0 |
| 05004543001 | 21,0 | 64,0 | 28,0 | 25,0 |
| 05004544001 | 22,0 | 64,0 | 30,0 | 26,0 |

Weblink

https://products.wera.de/nl/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_8790_hmb_deep.html

Wera - 8790 HMB Deep
05004544001 - 4013288210524

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de