

# productinformatie

## tesa® 4308

### Maskeringstape voor zeer veeleisende maskeringstoepassingen

tesa® 4308 is een lichte crêpepapieren maskeringstape die speciaal ontworpen is voor veeleisende maskeringstoepassingen in de CBR- en transportbranche.

tesa® 4308 is bestand tegen temperaturen tot 100°C en kan gebruikt worden bij 2-componentenverf of verf op waterbasis. De rug voorkomt doordringing of verspreiding van lak of verf.

tesa® 4308 kan gemakkelijk worden verwijderd zonder residu.  
De tape laat altijd schone lakresultaten met scherpe randen achter.

### Technische gegevens

▪ Drager	licht gecrêpt papier	▪ Rek bij breuk	13 %
▪ Totale dikte	170 µm	▪ Rekkraacht	53 N/cm
▪ Type kleefmassa	natuurrubber	▪ Temperatuurbestendigheid	100 °C
▪ Kleefkracht op staal	4 N/cm		

### Eigenschappen

▪ Met de hand afscheurbaar	●●●●	▪ Scherpe kleurrand	●●●●
▪ Gemakkelijk te verwijderen	ja	▪ Hanteerbaarheid	●●●
▪ Verfverankering	●●●●		

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04308>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.