

## M12 BDD-202C | M12™ subcompactboorschroefmachine

Article: 4933441915



- Geoptimaliseerde handgreep voor optimale controle en betere grip.
- Milwaukee® subcompactboorschroefmachine - meet slechts 187 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen.
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid.
- 10 mm snelspanboorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren.
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu.
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek.
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur.

	M12 BDD-202C
Geluidsdruk niveau (dB(A))	85
Geluidsdruk niveau, raming (dB(A))	3
Sound power level [dB(A)]	96
Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A))	3
Vibratieniveau schroeven (m/s <sup>2</sup> )	0.4
Vibratieniveau schroeven, raming (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibratieniveau boren in metaal (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibratieniveau boren in metaal, raming (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 400
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1500
Max. koppel (Nm)	30
Spanning (V)	12
Capaciteit accu (Ah)	2.0
Type accu	Li-ion
Geleverd in	Transportkoffer
Lader meegeleverd	40 minuten
Aantal meegeleverde accu's	2
Houtschroeven tot (mm)	6
Artikelnummer	4933441915
Gewicht, incl. accu (kg)	1.2
Max. boor Ø in staal (mm)	10
Max. boor Ø in hout (mm)	22
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	10