

Stevige wegwerphandbescherming met superieure grip op natte, geoliede en droge voorwerpen

- **Vermindert de grijpkracht:** Ontworpen met ANSELL GRIP™ Technology. Laboratoriumtests tonen aan dat er 80% minder vingerkracht en 33% minder handpalmkracht nodig is om voorwerpen vast te houden wanneer deze handschoenen worden gedragen.
- **Superieure duurzaamheid en productiviteit:** Het sterke materiaal helpt de productiviteit te verhogen door uitglijden te voorkomen bij het hanteren van natte, droge of geoliede apparatuur in veeleisende omgevingen.
- **Verhoogd comfort:** Zachte nitril zorgt voor meer comfort bij het dragen van handschoenen tijdens lange diensten
- **Voorkomt oppervlakte-defecten:** Ze bevatten geen siliconen en voorkomen de overdracht van verontreinigingen die gebreken veroorzaken in verven, coatings en afwerkingen.
- **Betrouwbare bescherming tegen spatten van chemicaliën:** TouchNTuff® 93-250 handschoenen beschermen tegen toevallige blootstelling aan een reeks zuren, basen en oplosmiddelen



Sectoren

- Service na verkoop in de autosector
- Biowetenschappen
- Chemische sector

Aanbevolen voor

- Algemeen gebruik in de service-na-verkoop in de autosector
- Olie, vloeistoffen en filters vervangen
- Motoren en transmissies repareren
- Schoonmaken na morsen en lekken
- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Vloeistoffen overbrengen
- Monsters nemen en verwerken
- Producten verzenden, vervoeren en afleveren
- Tests uitvoeren
- Onderhoud

TECHNICAL DATA SHEET

Product Information	
Extern handschoenoppervlak	Vingers met reliëf
Certificaten	ISO 9001
Overzicht verpakkingen	100 handschoenen per dispenser 10 dispensers per doos 1000 handschoenen per doos
Bewaarinstructies	Uit de buurt van direct zonlicht bewaren; op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Land van oorsprong	Maleisië
Productsegmentering	Robuust
Antistatisch	Ja EN1149
Chemische vulkanisatieversnellers	<ul style="list-style-type: none"> Zinkdibutyldithiocarbamaat (ZDBC) Zink-2-mercaptobenzothiazole Zinkdiëthylthiocarbamaat (ZDEC) <p><i>Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.</i></p>


FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarden		Testmethode
Lengte (mm/inch)	245 / 9.6		ASTM D3767, EN 420
Afwezigheid van gaatjes (inspectieniveau I)	AQL 1,5		ASTM D5151, EN 455-1
Palmdikte (mm/mils)	0.13 / 5.1		ASTM D3767, EN 420
Vingerdikte (mm/mils)	0.20 / 7.9		ASTM D3767, EN 420
	VOOR VEROUDERING	NA VEROUDERING	
Maximale treksterkte (MPa)	≥ 36	≥ 25	ASTM D412 & D573
Verlenging bij breuk (%)	≥ 590	≥ 520	ASTM D412
Treksterkte bij breuk (N)	≥ 10	≥ 9	EN 455-2

BESTELINFORMATIE

Maat	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Productcode	93250060	93250070	93250080	93250090	93250100

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusland

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Technologie



Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

