

Information produit

73 06 160 T

KNIPEX X-Cut®

Pince coupante de côté

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



1000 V

- Coupe avec précision aussi bien les fils les plus fins que les câbles à plusieurs conducteurs et la corde à piano dure
- Puissante, légère et universelle
- Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication
- Charnière entrepassée: extrême solidité et légèreté
- Axe d'articulation à double fixation pour sollicitations extrêmes en régime permanent
- Grande ouverture pour gros câbles
- Coupe précise même sur fils minces de cuivre
- Construction compacte plus légère
- Utilisation universelle, dans l'installation, la maintenance et la production
- 40 % d'effort en moins par rapport à une pince coupante de côté standard de même longueur
- Pince avec œillet isolé intégré pour fixation d'un dispositif antichute
- Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l'huile en plusieurs phases



Informations générales	
Réf.	73 06 160 T
EAN	4003773081487
Pince	chromée
Tête	chromée
Poignées	isolées avec gaines bi-matière, homologuées VDE ; avec œillet de fixation isolé intégré pour fixation d'un dispositif antichute
poids	205 g
Dimensions	160 x 56 x 28 mm
Norme	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute	
Capacités de coupe Fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 3,8 mm
Capacités de coupe Fil d'acier dur (diamètre)	Ø 2,7 mm
Capacités de coupe Corde à piano (diamètre)	Ø 2,2 mm
Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire	Ø 12,0 mm
Capacités de coupe Fil d'acier tendre (diamètre)	Ø 4,8 mm
Protection antichute	oui
Certifié VDE	oui

Classification	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

