



ASCD 18-300 W2 AS Impact tapping top Set

Accu slagmoeraanzetter

De 'Impact tapping top Set' met gereedschaphouder 1/2" buitenvierkant incl. VARIO-adapter 1/2", 5-delige FEIN VARIO-draadboreset en borgclip met een accu (GBA 18V 5.0Ah AS) en snellader (GAL 1880 CV AS) voor een voordelige setprijs.

Bestelnummer: 7 115 10 64 00 0

FEIN voordelen

- > Setprijsvoordeel van bijna 20% in vergelijking met de individuele aankoop van machine en accessoire.
- > De slagschroevendraaier Impact Tapping Set is onmiddellijk startklaar met machine en passende accessoires uit één hand in FEIN-kwaliteit.
- > Aangepaste koffer-inlegger voor veilig en netjes opbergen. De koffer-inlegger biedt plaats voor een extra accu, passend voor alle FEIN AMPShare-accu's.
- > Door de nieuw ontwikkelde FEIN Vario-accessoires is het mogelijk om schroefdraad met een slagschroevendraaier te snijden en schoon te maken.
- > Om extreem precies te werken: de ASCD 18-300 W2 AS met elektronische draaimomentinstelling met 6 standen verhindert het afbreken van schroefkoppen.
- > Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30% hoger rendement en lange levensduur.
- > 1/2" vierkant voor de bevestiging van slagdoppen.
- > Metrische schroeven tot M18 (8.8).
- > 10% hoger draaimoment bij linksdraaien voor het losdraaien van extreem vastzittende schroeven.
- > Robuuste massief metalen slagaandrijving.
- > Contactbeveiliging bij aandrijfkop.
- > Tot 600 schroefverbindingen (M18) met één acculading (ProCORE4 Ah).
- > Compacte constructie.
- > Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
- > Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- > Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18V-accu's: COOLPACK 1.0-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk. ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en volledige ontlading.
- > Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- ✓ 1 ASCD 18-300 W2 AS (incl. riemclip, bithouder)
- ✓ 1 krachtdopsleutelset
- ✓ 1 borgring
- ✓ 2 ACCUPACKs GBA 18 V 4.0 AH AS
- ✓ 1 Vario-adapter 1/2"
- ✓ 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136)
- ✓ 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS
- ✓ 1 5-delige Vario-tapborensset (M8, M10, M12, M14, M16)

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Accu-spanning	18 V	Geluidsdrukniveau LpA	96,1 dB
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Accu-interface	18 V AMPShare	Geluidsvermogensniveau LWA	107,1 dB
Motor	borstelloos	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Toerental onbelast	0 - 1700 m/min	Geluidspiekwaarde LpCpeak	118,2 dB
Aantal Slagen	0 - 3400 min ⁻¹	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Draaimomentstanden	6	Trillingswaarde 1 dhv 3-weg	dh 16,1 m/s ²
max. metrische schroef	M18 (8.8)	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s ²
Gewicht zonder accu	1,20 kg		

Toepassingsvoorbeelden



Powered by  **BOSCH**

Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.

| Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.