

productinformatie

tesa® 4600

Zelfvulkaniserende siliconentape

Voornaamste toepassing

- Isoleren en beschermen van bedrading en verbindingen
- Afdichtingstoepassingen in motorcompartiment
- Diverse bundel-, fixeer- en verpakkingstoepassingen in de maritieme industrie
- Omwikkelen van hydraulische fittingen en andere blootgestelde metalen verbindingen om corrosie te verhinderen
- Maskeringstoepassingen in poedercoaten, natlakken, elektrostatisch verfspuiten, anodiseren en metalliseren
- Toepassingen in de automobiellindustrie voor kabelbomen, algemene reparaties
- Maritieme toepassingen voor scheepstuigage of voor het vastzetten van touwuiteinden

Technische gegevens

- | | | | |
|-----------------|---------|-----------------------------------|-----------|
| ▪ Totale dikte | 500 µm | ▪ Temperatuurbestendigheid min | -60 °C |
| ▪ Rek bij breuk | 750 % | ▪ Temperatuurbestendigheid max | 260 °C |
| ▪ Rekkraft | 33 N/cm | ▪ Di-elektrische doorslagspanning | 8000 volt |

Eigenschappen

- | | | | |
|---|--------|-----------------------|------|
| ▪ Met de hand afscheurbaar | ● | ▪ Schuurbestendigheid | ●●●● |
| ▪ Gemakkelijk te verwijderen | ja | ▪ Waterbestendigheid | ●●●● |
| ▪ Gecertificeerd in overeenstemming met | UL 510 | | |

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04600>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.