

HyFlex® 11-425 (ex Puretough™ P5000)



Protection mécanique



Protection contre les coupures



Moyen



Excellent confort, dextérité remarquable et niveau maximal de protection contre les coupures

DESCRIPTION

- Enduction ergonomique et sensitive de couleur grise sur la paume, réalisée à partir d'un mélange de composants synthétiques à base aqueuse.
- Niveau maximal de protection contre les coupures (niveau 5).
- Excellente résistance à l'abrasion.
- Enduction innovante et respectueuse de l'environnement, obtenue par procédé à base aqueuse.
- Indicateur (pastille rouge) correspondant à un code couleur déterminant le niveau de protection contre les coupures : 1 (vert), 3 (orange), 5 (rouge).

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Construction	Tricoté
Matériau du support	Support sans coutures à base de fils exploitant la technologie INTERCEPT™
Jauge	13
Matériau de l'enduction	Polyuréthane à base aqueuse et nitrile
Modèle de manchette	Poignet tricot
Couleur	Gris et blanc
Tailles EN	6,7,8,9,10,11
Longueur (mm)	220-260
Conditionnement	12 paires par sachet, 12 sachets par carton

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Manipulation de plaques de verre et d'objets tranchants
- Manipulation de plaques de métal, découpe de pièces sèches, peintes ou galvanisées
- Maintenance

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS



NORMES ET CERTIFICATIONS

EN388:2003 EN388:2016



4543



4X43C



CATÉGORIE II

TECHNOLOGIE INTÉGRÉE



CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES



Vending

Print date 13-12-2019

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu