



NT 75/2 Tact² Me Tc

L'aspirateur eau et poussières NT 75/2 Tact² Me Tc est compact et maniable. Idéal pour le nettoyage professionnel, sa grande cuve lui permet d'aspirer de grandes quantités de déchets.




1 Châssis basculant

- Pour conserver la cuve solidement fixée sur le châssis



2 Flexible de vidange

- Le couvercle reste fermé, tant que le contenu n'est pas vidé.



3 Stockage aisé des suceurs et tubes d'aspiration

- Pour faciliter l'accès
- Large espace de stockage pour le flexible et le câble électrique

4 Vidange facilitée grâce à la cuve basculante

- Il suffit d'incliner la cuve pour la vider
- Stabilité élevée pour faciliter le vidange de la cuve

4 ORIGINAL PICTURE: M:\print\
nt_75_2_tact2_app_ant_8_
CI15502x502_61978.tif



NT 75/2 Tact² Me Tc

- Décolmatage automatique du filtre Tact²
- Guidon et flexible de vidage

Caractéristiques techniques

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Référence | 1.667-289.0 | |
| Code EAN | 4039784727274 | |
| Débit d'air | l/s | 2 x 74 |
| Dépression | mbar / kPa | 254 / 25,4 |
| Capacité de la cuve à déchets | l | 75 |
| Puissance absorbée max. | W | max. 2760 |
| Diamètre nominal standard | | 40 |
| Longueur câble | m | 10 |
| Niveau de pression acoustique | dB/A | 73 |
| Matériau de la cuve | | Acier inox |
| Nombre de moteurs | | 2 |
| Fréquence | Hz | 50-60 |
| Voltage | V | 220-240 |
| Poids | kg | 29 |
| Dimensions (l x L x h) | mm | 685 x 560 x 920 |

Équipement

| | | | | |
|--|-----------|--------|--|-----------------------------|
| Flexible d'aspiration | m | 4 | Coude | ■ |
| Tube d'aspiration métal 2 x 0,5 m | | ■ | Protection anti-chocs lors des déplacements | ■ |
| Sac filtrant | | Papier | Guidon | ■ |
| Suceur eau et poussières | mm | 360 | Indice de protection | II |
| Suceur fentes | | ■ | Roulette avec frein | ■ |
| Flexible de vidange (résistant aux hydrocarbures) | | ■ | Décolmatage du filtre | Système de décolmatage Tact |
| Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint | | ■ | Turbines d'aspiration sans entretien | pièce(s) 2 |
| Système de filtration Eco | | ■ | | |
| Cuve à déchets en acier inoxydable 17 l | | ■ | | |
| Filtre plissé plat | | PES | | |
| ■ Standard. | | | | |

ACCESSOIRES POUR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER


| | | Référence | Quantité | Diamètre nominal | Longueur | Largeur | Prix | Descriptif | | |
|---|----|-------------|-------------|------------------|----------|---------|------|---|--------------------------|--|
| Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40 + module PFC, él. | 24 | 4.440-728.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 4 m | | | Avec coude et module (4.060-533.0), électroconducteur. | <input type="checkbox"/> | |
| Tuyau flexible emballé NW35 2.0m | 25 | 2.889-161.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 2 m | | | | <input type="checkbox"/> | |
| Filtre plissé plat (papier) | | | | | | | | | | |
| Filtre plissé plat | 26 | 6.907-276.0 | 1 pièce(s) | | | | | Papier, certifié pour la classe de poussières M. | <input type="checkbox"/> | |
| Filtre à membrane / Filtre tissu | | | | | | | | | | |
| Filtre à membrane | 27 | 6.904-282.0 | 1 pièce(s) | | | | | Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H. | <input type="checkbox"/> | |
| Filtre HEPA, classe poussières H | | | | | | | | | | |
| Filtre plissé plat HEPA | 28 | 6.904-364.0 | 1 pièce(s) | | | | | Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13). | <input type="checkbox"/> | |
| Sacs plastiques pour évacuer les déchets avec peu de poussière | | | | | | | | | | |
| Sac en plastique pour une élimination sans poussières | 29 | 6.900-698.0 | 10 pièce(s) | | | | | Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières. 10 unités. | <input type="checkbox"/> | |
| Sac filtrant spécial, Sac filtrant pour liquides | | | | | | | | | | |
| Sacs filtrants pour l'eau (x5) | 30 | 6.904-252.0 | 5 pièce(s) | | | | | 5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable. | <input type="checkbox"/> | |
| Coudes acier inox | | | | | | | | | | |
| Coude, acier inoxydable DN 35 | 31 | 6.903-141.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | 35 mm. Acier inoxydable. | <input type="checkbox"/> | |
| Coude DN 40, acier inoxydable | 32 | 6.902-079.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | 40 mm. Acier inoxydable. | <input type="checkbox"/> | |
| Coudes métal | | | | | | | | | | |
| Coude métallisé, DN 35 | 33 | 6.900-519.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | 35 mm. Métal, DN 35. | <input type="checkbox"/> | |
| Coude métallisé, DN 40 | 34 | 6.900-276.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | 40 mm. Métal, DN 40. | <input type="checkbox"/> | |
| Brosses universelles | | | | | | | | | | |
| Brosse polyvalente | 35 | 6.903-863.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 120 mm | | | Poils naturels (poils de vache), garniture 120 x 45 mm. | <input type="checkbox"/> | |
| Busés pour nettoyage de voitures | | | | | | | | | | |
| SUCEUR VOITURES MAT. SYNTHET. 90MM DN40 | 36 | 6.900-952.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | 90 mm | | Plastique. | <input type="checkbox"/> | |
| Suceurs voirie | | | | | | | | | | |
| Suceur voirie | 37 | 4.130-400.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | 611 mm | | Métal, réglage en hauteur, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc (pour variantes Tc). (Également pour NT 72/2 Eco Tc). | <input type="checkbox"/> | |
| Suceurs caoutchouc, biseauté 45° | | | | | | | | | | |
| Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm | 38 | 6.902-104.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 220 mm | | | 35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures. | <input type="checkbox"/> | |
| Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm | 39 | 6.902-105.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 220 mm | | | 40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures. | <input type="checkbox"/> | |
| Suceurs tubes | | | | | | | | | | |
| SUCEUR TUYAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35 | 40 | 6.903-035.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Plastique, diamètre de tube 100 mm | <input type="checkbox"/> | |
| SUCEUR TUYAUX D200MM DN35 | 41 | 6.903-036.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Synthétique, diamètre tube 200 mm | <input type="checkbox"/> | |
| Tubes d'aspiration, acier inoxydable | | | | | | | | | | |
| Tube d'aspiration, DN 40 | 42 | 6.902-081.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 0,5 m | | | Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau. | <input type="checkbox"/> | |
| | 43 | 6.906-531.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 1 m | | | | | |
| Tube d'aspiration, DN 35 | 44 | 6.902-154.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 0,5 m | | | Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives. | <input type="checkbox"/> | |
| Kits de réparation | | | | | | | | | | |
| Kit de réparation, C 40 | 45 | 2.639-873.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips). | <input type="checkbox"/> | |
| Kit de réparation, DN 61 | 46 | 2.862-038.0 | 1 pièce(s) | DN 61 | | | | Kit de réparation du flexible d'aspiration. | <input type="checkbox"/> | |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER


| | | Référence | Quantité | Diamètre nominal | Longueur | Largeur | Prix | Descriptif | |
|---|----|-------------|------------|------------------|----------|---------|------|--|--------------------------|
| Flexibles d'aspiration (sans raccords) | | | | | | | | | |
| | 47 | 6.389-839.0 | | | | | | (sans raccords) | <input type="checkbox"/> |
| Flexibles d'aspiration complets | | | | | | | | | |
| Flexible d'aspiration complet, DN 61, 4 m | 48 | 4.440-264.0 | 1 pièce(s) | DN 61 | 4 m | | | Plastique. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible aspiration complet | 49 | 4.440-328.0 | 1 pièce(s) | DN 61 | 3 m | | | 3m. Flexible industriel, PVC/élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m | 50 | 4.440-467.0 | 1 pièce(s) | DN 61 | 10 m | | | Plastique. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration complet, DN 61, 4 m, résistant aux hydrocarbures | 51 | 4.440-613.0 | 1 pièce(s) | DN 61 | 4 m | | | Résistance aux hydrocarbures | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m, résistant aux hydrocarbures | 52 | 4.440-614.0 | 1 pièce(s) | DN 61 | 10 m | | | Résistance aux hydrocarbures. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration complet, DN 40, 4 m, él. | 53 | 4.440-616.0 | 1 pièce(s) | DN 61 | 4 m | | | Électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m | 54 | 4.440-263.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 4 m | | | Plastique. | <input type="checkbox"/> |
| | 55 | 4.440-303.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 4 m | | | Résistance aux hydrocarbures. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m | 56 | 4.440-463.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 10 m | | | Plastique. 10m. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m | 57 | 4.440-466.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 10 m | | | 10 m. Électroconducteur, plastique. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m, résistant aux hydrocarbures | 58 | 4.440-612.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 10 m | | | Résistance aux hydrocarbures. | <input type="checkbox"/> |
| Manchons de raccordement | | | | | | | | | |
| Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur | 59 | 6.902-077.0 | 1 pièce(s) | DN 32 | | | | Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34). | <input type="checkbox"/> |
| Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur | 60 | 6.900-286.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration, filetage vissé des deux côtés. | <input type="checkbox"/> |
| Manchon de raccordement, DN 61, avec filetage intérieur | 61 | 6.902-078.0 | 1 pièce(s) | DN 61 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Rallonges de flexibles (système à clip) | | | | | | | | | |
| Flexible d'extension, C-40 mm 2,5 m | 62 | 6.906-344.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 2,5 m | | | Flexible d'extension, C 40. | <input type="checkbox"/> |
| Sonstiges | | | | | | | | | |
| Pré-séparateur, 80 l | 63 | 3.864-010.0 | 1 pièce(s) | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Pré-séparateur à cuve | 64 | 3.864-012.0 | 1 pièce(s) | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Couvercle pour pré-séparateur | 65 | 4.063-132.0 | 1 pièce(s) | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| CS 40 Me | 66 | 2.863-026.0 | 1 pièce(s) | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Kit adaptateur en Y | | | | | | | | | |
| Kit d'adaptation, raccord en Y | 67 | 2.637-217.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Élément répartiteur, plastique. | <input type="checkbox"/> |
| Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône) électro-conducteur | | | | | | | | | |
| Manchon de raccordement C-DN 35 | 68 | 5.407-112.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| Manchon de raccordement C-DN 40 | 69 | 5.407-109.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| | 70 | 5.407-111.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER


| | | Référence | Quantité | Diamètre nominal | Longueur | Largeur | Prix | Descriptif | |
|---|----|-------------|------------|------------------|----------|---------|------|--|--------------------------|
| Raccord pour outillage électrique, fixation par clip, électro-conducteur | | | | | | | | | |
| Manchon pour outil C35EL | 71 | 5.453-042.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Plastique, adaptable de DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H), électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur | 72 | 5.453-048.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| | 73 | 5.453-049.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3 mm/38,8 mm, électroconducteur. Pour aspirateurs NT uniquement. | <input type="checkbox"/> |
| | 74 | 5.453-050.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| | 75 | 5.453-051.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm, électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| | 76 | 5.453-052.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34 mm/38,8 mm, électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| Raccord pour outillage électrique, vissable | | | | | | | | | |
| Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35 | 77 | 5.453-016.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36. | <input type="checkbox"/> |
| RManchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35 | 78 | 5.453-026.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35 | 79 | 6.902-059.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm. | <input type="checkbox"/> |
| | 80 | 6.902-095.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| Élargisseurs (tube -> suceur) | | | | | | | | | |
| Unité d'extension DN 40 - DN 61 | 81 | 5.453-019.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | De DN 40 à DN 61, plastique. | <input type="checkbox"/> |
| Manchons de réduction | | | | | | | | | |
| Manchon réducteur C-40 mm | 82 | 5.407-108.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Manchon C40 / C35 | 83 | 5.407-113.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35. | <input type="checkbox"/> |
| Réducteurs (tube -> suceur) | | | | | | | | | |
| Manchon réducteur 40 mm | 84 | 6.902-017.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | De DN 40 à DN 35, plastique. | <input type="checkbox"/> |
| Réducteur de DN 35 à DN 32. | 85 | 6.902-072.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | De DN 35 à 32, métallisé. | <input type="checkbox"/> |
| Kit manchons réducteurs/élargisseurs | | | | | | | | | |
| Kit de manchons réducteurs/ manchons d'extension | 86 | 2.860-117.0 | 1 pièce(s) | | | | | DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique. | <input type="checkbox"/> |
| Kits d'accessoires pour aspirateurs pour usages spécifiques | | | | | | | | | |
| Kit nettoyage professionnel DN40 | 87 | 2.637-353.0 | | DN 40 | | | | Kit nettoyage professionnel. | <input type="checkbox"/> |
| Kit industrie | 88 | 2.637-355.0 | | DN 61 | | | | Kit industrie. | <input type="checkbox"/> |
| Kit copeaux. DN61 | 89 | 2.640-760.0 | | DN 61 | | | | Kit copeaux. | <input type="checkbox"/> |
| Kit de transformation pour liquides non conducteurs | | | | | | | | | |
| | 90 | 2.642-602.0 | 1 pièce(s) | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER



| | | Référence | Longueur | Couleur | Quantité | Prix | Descriptif | |
|-------------------|---|-------------|----------|---------|------------|------|------------|--------------------------|
| Divers | | | | | | | | |
| Câble de rallonge | 1 | 6.647-022.0 | 20 m | | 1 pièce(s) | | 20 m. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER


| | | Référence | Quantité | Diamètre nominal | Longueur/ Largeur | Prix | Descriptif | |
|---|---|-------------|------------|------------------|-------------------|------|---|--------------------------|
| Suceurs sols | | | | | | | | |
| Suceur sol eau/poussières | 1 | 4.130-413.0 | 1 pièce(s) | DN 61 | 500 mm | | 500 mm Aluminium, résistant aux hydrocarbures, avec roulettes réglables en hauteur, suceurs brosses 6.903-067.0 et raclettes en caoutchouc 6.906-168.0. | <input type="checkbox"/> |
| Autres suceurs | | | | | | | | |
| Suceur d'aspiration en caoutchouc 45° DN 61 | 2 | 6.902-106.0 | 1 pièce(s) | DN 61 | 220 mm | | Biseauté à 45°, pour l'aspiration des machines, résistant aux hydrocarbures. | <input type="checkbox"/> |
| Suceur grattoir/racloir, métal, DN 61 | 3 | 6.903-360.0 | 1 pièce(s) | DN 61 | 104 mm | | Suceur grattoir/racloir, tôle. | <input type="checkbox"/> |
| Suceur grandes surfaces, aluminium, DN 61 200mm | 4 | 4.130-415.0 | 1 pièce(s) | DN 61 | 200 mm | | Suceur grandes surfaces cpl., aluminium avec brosse et protection acier inoxydable. | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs fente | | | | | | | | |
| Suceur fente plastique DN 61 | 5 | 6.900-222.0 | 1 pièce(s) | DN 61 | 370 x 64 mm | | Suceur fente, plastique, DN 61, largeur 64 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateurs | | | | | | | | |
| Aspirateur raccord DN61 auf DN52 | 6 | 6.902-002.0 | 1 pièce(s) | DN 52 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Cuve d'aspiration | | | | | | | | |
| Tamis à copeaux en plastique | 7 | 5.731-645.0 | 1 pièce(s) | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.