

productinformatie

tesa® Professional 64621

Transparante dubbelzijdige zelfklevende tape, gemerkt

tesa® 64621 is een transparante dubbelzijdige zelfklevende tape die bestaat uit een PP-drager en een kleefmassasysteem van synthetisch rubber (hotmelt). Met de hotmelt-kleefstof is tesa® 64621 vrij van oplosmiddelen en biedt een zeer sterke hechting. tesa® 64621 wordt beschermd door een gesiliconiseerde papieren schutfolie.

Voornaamste toepassing

- Bevestigen en vastmaken
- Uitrusting van decoratie- en verpakkingsmaterialen
- Aan elkaar lijmen van textiel, folies, papier en kunststoffen

Technische gegevens

| | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ▪ Drager | PP-folie | ▪ Type voering | film |
| ▪ Kleur | transparant | ▪ Kleur voering | bruin |
| ▪ Totale dikte | 90 µm | ▪ Dikte van voering | 70 µm |
| ▪ Type kleefmassa | synthetische rubber | ▪ Gewicht voering | 78 g/m ² |

Kleefkracht op

| | | | |
|------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| ▪ staal (direct) | 10.0 N/cm | ▪ staal (na 14 dagen) | 15.0 N/cm |
| ▪ PE (direct) | 5.0 N/cm | ▪ PE (na 14 dagen) | 6.5 N/cm |
| ▪ PP (direct) | 8.0 N/cm | ▪ PP (na 14 dagen) | 9.0 N/cm |
| ▪ PVC (direct) | 9.0 N/cm | ▪ PVC (na 14 dagen) | 9.5 N/cm |

Eigenschappen

| | | | |
|----------------------------------|-------|---|------|
| ▪ Temp.bestendigheid korte term. | 80 °C | ▪ Vochtbestendigheid | ●●● |
| ▪ Temp.bestendigheid lange term. | 40 °C | ▪ Statische schuifbestendigheid bij 23 graden C | ●● |
| ▪ Hechting | ●●● | ▪ Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C | ● |
| ▪ Verouderingsbestendigheid (uv) | ●● | ▪ Waas | ●●●● |

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64621>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.