

M18 BPD-202C | M18™ Perceuse à percussion compacte

Article: 4933443515



- Design compact (198 mm) et léger (2,1 kg) idéal pour les travaux dans les espaces étroits.
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™.
- Moteur quadripolaire ultra compact, protection contre les surcharges, 2 vitesses mécaniques 1800 tr/min.
- Protection REDLINK™ : électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie.
- Engrenages planétaires pour une vitesse de rotation élevée et un couple de 60 Nm.
- Mandrin 13 mm tout métal.

	M18 BPD-202C
Niveau de pression acoustique (dB(A))	84.7
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	95.7
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de vissage (m/s ²)	0.66
Tolérance de vibration de vissage (m/s ²)	1.5
Vibration de perçage dans le métal (m/s ²)	0.95
Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s ²)	1.5
Vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	13
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	1.5
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 450
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1800
Couple Max (Nm)	50
Tension (V)	18
Capacité batterie (Ah)	2.0
Type de batterie	Li-ion
Cadence de frappe Max (Cps/min)	0 - 28,800
Emballage	Coffret
Chargeur fourni	40 min
Nombre de batterie(s)	2
Vis bois (mm)	7
Réf	4933443515