



Compressor LM 50-410 10 bar 3 pk/2.2 kW 328 l/min 50 l

36603



Specificaties

EAN	8712418320831
Gewicht (kg)	65 kg
Lengte (mm)	900 mm (9 dm)
Breedte (mm)	370 mm (3,7 dm)
Hoogte (mm)	700 mm (7 dm)
Artikelnummer	36603
Aandrijving	Direct
Starten	Direct
Cilinders	2
Aantal trappen	één
Pomptoeien (rpm)	1400
Drukvat	Ja
Gegalvaniseerd drukvat	Nee
Belasting (arbeid/rust %)	50/50
Minimale werkdruk (bar)	8 bar
Effectieve capaciteit (m ³ /h)	19,68 m ³ /h (5,467 dm ³ /s)
Geluidsniveau dB(A) (4 m)	73
Geluidsniveau dB(A) (7 m)	68
Geluidgedempt	Nee
Aansluit type	Universeel
Hoofd luchtaansluiting (")	1/4
Aantal reduceerbare luchtaansluitingen	één
Olievrij	Nee
Nakoeler	Nee
Tussenkoeler	Nee
Wielen	Ja

Filter met reduceerventiel	Nee
Manufacturer	Airpress Polska Sp. z o.o.
Vermogen (PK/kW)	3.0 pk / 2.2 kW
Inhoud drukvat (l)	50
Maximum druk (bar)	10
Aanzuigcapaciteit (l/min)	410 L/m (6,833 L/s)
Effectieve capaciteit (l/min)	328 L/m (5,467 L/s)
Geluidsniveau dB(A) (0 m)	93
Voltage (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph

Omschrijving

LM 50-410 compressor met twee zuigers

De LM 50-410 compressor is een krachtige professionele oliegesmeerde machine, geschikt voor werkplaats- en bouwwerkzaamheden. Met een vermogen van 3 pk /2.2 kW, een maximale druk van 10 bar en een capaciteit van 328 l/min is deze compressor ideaal voor taken zoals spuiten, pleisteren en het aandrijven van pneumatisch gereedschap.

De LM 50-410 is uitgerust met een dubbelzuigerpomp die werkt op een laag toerental van 1400 rpm. Dit verhoogt niet alleen de betrouwbaarheid, maar verlengt ook de levensduur van de machine. Met een werkbelasting van 50% - 50% maakt deze compressor geschikt voor intensief gebruik, terwijl de directe aandrijving zorgt voor optimale efficiëntie en eenvoudig onderhoud. Dankzij oliesmering van de bewegende delen wordt de duurzaamheid verder verbeterd.

Met een drukvat van 50 liter biedt de compressor een constante toevoer van perslucht, zelfs tijdens langdurig werk, wat hem perfect maakt voor professionele toepassingen. De compressor werkt op 230 volt.

Eigenschappen

Hoog rendement: een druk van 10 bar en een capaciteit van 328 l/min maken de uitvoering van veeleisende pneumatische taken mogelijk.

Pomp met twee zuigers: verlaagd toerental (1400 rpm) en een inschakelduur van 50% - 50% verhogen de betrouwbaarheid en duurzaamheid.

Groot drukvat: met een inhoud van 50 liter maakt lange werkcycli zonder onderbrekingen mogelijk.

Directe aandrijving: vereenvoudigt het onderhoud en zorgt voor een hoge werkefficiëntie.

Oliesmering: verlengt de levensduur van de bewegende onderdelen.

De LM 50-410 compressor is een solide, efficiënt apparaat ontworpen voor professionals die betrouwbare apparatuur nodig hebben voor intensief werk. Dankzij het ruime drukvat en het hoge rendement zal dit model voldoen aan de verwachtingen van zelfs de meest veeleisende gebruikers.

