

AGV 22-180 E | Meuleuse 2200 W

Article: 4933431820



- "Moteur PROTECTOR" 2200 W à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières.
- Design très compact (485 mm seulement) et très léger (5,3 kg).
- Poignée anti-vibration AVS : jusqu'à 50% de vibrations en moins.
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil.
- Poignées anti-vibration 2 positions pour un meilleur contrôle de l'outil.
- Moteur facilement accessible pour un changement rapide des charbons.
- Câble 4 m.

AGV 22-180 E	
Niveau de pression acoustique (dB(A))	94.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	105.5
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de meulage (m/s ²)	11.1
Tolérance de vibration de meulage (m/s ²)	1.5
Vibration de ponçage (m/s ²)	2.6
Tolérance de vibration de ponçage (m/s ²)	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	8500
Anti_kickback protection	Non
Emballage	-
Broche	M 14
Réf	4933431820
Vitesse variable	Non
Poids (kg)	5.3
Puissance absorbée (W)	2200
Profondeur de coupe (mm)	43
Poignée principale rotatif	Non
Antidémarrage intempestif	Oui
Ø disque (mm)	180