

SHOWA

DURACoil 386

Coating van microporeus nitril op een DURACoil line, versterkt met HPPE

EIGENSCHAPPEN

- Met multifilament polyester omwikkelde DURACoil liner versterkt met HPPE
- EN 388:2016: snijweerstand C
- Microporeuze nitrilcoating op de palm voor goede grip en beluchting
- Uitstekende pasvorm door het optimale ontwerp van het basisweefsel
- Naadloos gebreid
- Slijtvastheid niveau 4

VOORDELEN

- SHOWA 386: betere snijweerstand door speciaal ontwikkelde DURACoil vezel-wikkeltechnologie
- Microporeuze nitrilcoating beschermt de hand tegen oliën en schaafwonden en behoudt zijn ademende eigenschappen
- Maximaal comfort bij het uitvoeren van delicate taken door zachte en soepele HPPE-eigenschappen in combinatie met High Multifilament Wickeltechniek
- Zeer soepel en beweeglijk dankzij geavanceerde griptechnologie
- Door zijn ergonomisch ontwerp volgt de handschoen de natuurlijke welvingen van de hand en biedt daardoor meer beweeglijkheid en een langere levensduur
- Het reliëf op de coating zorgt voor een betere verspreiding van olie of vocht en geeft daardoor een perfecte grip
- Kosteneffectieve handschoenen die wasbaar en herbruikbaar zijn

BRANCHE



Lucht- en ruimtevaart



Lucht- en zeehavens



Automotive



Bouw



Engineering



Productie



Werktuigbouw



Verpakking

IDEALE TOEPASSINGEN

- Hantering van complexe onderdelen
- Lichte montage van geoliede onderdelen
- Werktuigbouw en engineering
- Reparaties en onderhoud automobielsector
- Assemblage van droge en geoliede onderdelen
- Montage van componenten
- Werktuigbouwkunde



MATERIAAL

- Hightech garens
- HPPE
- Polyester

BEKLEDING

- Microporeus nitril



NORMEN



SHOWA

DURACoil 386



VERPAKKING

- 10 Paar per polybag
- 12 Polybags per doos
- 120 Paar per doos



MATEN

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



KLEUR

- Grijs



[JE BENT MISSCHIEN OOK GEÏNTERESSEERD IN

SHOWA
DURACoil 546



MATERIAAL
HPPE

BEKLEDING
Polyurethaan

CATEGORIE
Snijbescherming

SHOWA
381



MATERIAAL
Hightech garens

BEKLEDING
Microporeus nitril

CATEGORIE
Algemeen gebruik

SHOWA
380



MATERIAAL
Naadloos breiwerk

BEKLEDING
Microporeus nitril

CATEGORIE
Algemeen gebruik

[GEBRUIKERSINSTRUCTIES

Niet gebruiken als er chemische, elektrische, thermische of combinatie van vernoemde risico's zijn. Wassen op 40 °C met een neutraal detergent. De prestatieniveaus overeenkomstig norm EN388 behouden na 3 wasbeurten, onderworpen aan afwijkingen gekoppeld aan de huidige gebruiksomstandigheden. De prestatieniveaus zijn van toepassing op de handpalmzijde. Bewaren op een donkere en droge plaats.

[DISCLAIMER

De beschrijvingen, kenmerken, toepassingen en foto's zijn louter informatief en vormen geen contractuele verbintenis. De fabrikant behoudt zich het recht voor de wijzigingen aan te brengen die hij nodig acht.

Neem contact op

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved