

Productinformatie

97 52 64

Vierdoornkrimptang voor gedraaide contacten



- Voor het krimpen van gedraaide contacten
- Vierdoornpersen voor de meest hoogwaardige krimpverbindingen
- Kalibercilinder voor de controle van de basisinstelling
- Constante, hoge krimpkwaliteit door dwangsluiting (ontgrendelbaar)
- Meer krachtoverbrenging door de effectieve hefboomconstructie voor moeiteloos werken
- Hoog bedieningscomfort dankzij de handige bouwvorm
- Persdrukinstelling op verschillende kabeldiameters met behulp van een op vier standen verstelbaar wiel
- Positioneerhulp voor de opname van contacten
- Chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, oliegehard

Artikel-nr.	97 52 64
EAN	4003773044093
Tang	verchroomd
Kop	verchroomd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	424 g
Afmetingen	180 x 75 x 20 mm

Technische Attribute

Toepassing	gedraaide contacten
Capaciteit vierkante millimeter	0,08 — 2,5 mm ²
AWG	28 — 13
Aantal krimpprofielen	1
Contactdiameter max.	5 mm

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen