

## BLK 1.3 CSE

Knabbelschaar tot 1,3 mm

Compacte en snelle knabbelschaar voor golfplaten.

Bestelnummer: 7 232 42 60 00 0



### FEIN voordelen

- > In stappen van 45° 360° variabel instelbare snijrichting door matrijsdrager die zonder gereedschap kan worden gedraaid.
- > 2,3 m/min snijsnelheid voor uitstekende progressie van het werk.
- > Optimale hanteerbaarheid met een tot 20% slankere greep door extreem slanke aandrijfkop.
- > Spanenrooster bij de ventilatiesleuven.
- > Lage bedrijfskosten door de lange levensduur van stempel en matrijs.
- > Roterende stempel voor een tot 30% langere levensduur.
- > QuickIN snelwisselsysteem.
- > Roestvrij staal tot 0,6 mm.
- > Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- > 5 meter kabel.

### Leveringsomvang

- ✓ 1 matrijs voor golfplaat (3 01 09 169 00 9)
- ✓ 1 stempel (6 36 02 050 00 0)

### Uitrusting

- ✓ QuickIN
- ✓ Roterende ronde stempel

### Gebruik

Bochten snijden



Uitsnijden



- ★ geschikt
- ★★ bij uitstek geschikt



## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	350 W
Afgeg. vermogen	210 W
Aantal slagen	1 000 - 1 800 1/min
Snij snelheid	2,3 m/min
Staal tot 400 N/mm <sup>2</sup>	1,3 mm
Staal tot 600 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm
Staal tot 800 N/mm <sup>2</sup>	0,6 mm
Non-ferrometaal tot 250 N/mm <sup>2</sup>	2 mm
Snijspoorbreedte	4 mm
Beging Ø met matrijs	19 mm
Radius van de kleinste curve (binnen/buiten)	15 / 20 mm
Kabel met stekker	5 m
Gewicht volgens EPTA	1,80 kg

### TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdruk niveau LpA	82 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA	93 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak	93 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Trillingswaarde 1 dhv 3-weg	6,8 m/s <sup>2</sup>
Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s <sup>2</sup>